

陕西地基强夯 陕西强夯机出租 陕西强夯施工 兰州华龙建筑

产品名称	陕西地基强夯 陕西强夯机出租 陕西强夯施工 兰州华龙建筑
公司名称	兰州华龙建筑工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市城关区大雁滩859号
联系电话	0931-4109735 15193091999

产品详情

陕西地基强夯 陕西强夯机出租 陕西强夯施工 兰州华龙建筑 兰州华龙建筑工程有限责任公司成立于1998年，15193091999，我们是一个专业特殊地基处理施工公司，主要承接铁路、高速公路、厂房基础、市政、机场、港口、电站等各种地基强夯、强夯置换、冲击碾压、各种桩基处理。本公司是一个机械化程度高、社会信誉好、施工速度快、质量过得硬、安全有保障的施工队伍。多年来，我们的足迹遍布陕、甘、宁、青、新、蒙、晋、豫、鲁、鄂、京、津等省，公司重信守约，有着良好的社会信誉。在所承担的强夯及冲击碾压施工项目上，普遍得到了各建设单位的好评和信赖。1、强夯置换法在设计前必须通过现场试验确定其运用性和处理效果。应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区，进行试夯或试验性施工，试验区数量应根据建筑场地复杂程度、建筑规模及建筑类型确定。2、强夯置换墩的深度由土质条件决定，除厚层饱和粉土外，应穿透软土层，到达较硬土层上，深度不宜超过7m。3、墩体材料可采用级配良好的块（片）石、碎石、矿渣等坚硬粗颗粒材料，粒径不宜大于夯锤底面积直径的0.2倍，含泥量不宜大于10%，粒径大于300mm的颗粒含量不宜超过全重的30%。4、强夯置换法的单击夯击能应根据现场试验确定。夯点的夯击次数应通过现场试夯确定，且应同时满足下列条件：1)墩底穿透软弱土层，且达到设计墩长；2)累计夯沉量为设计墩长的1.5~2.0倍；