

## 3立方双罐体沥青搅拌机 路面坑槽修补拌和机 改性乳化搅拌机

产品名称	3立方双罐体沥青搅拌机 路面坑槽修补拌和机 改性乳化搅拌机
公司名称	济宁山星工程机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城区阜桥街道万达广场15号楼708室（注册地址）
联系电话	17861316350

### 产品详情

（二）发电机组，由直喷、涡流燃烧室高速柴油机，直连或三角带带动，绝缘性能可靠的发电机组。除满足整机正常运转用电外，还可带动与作业有关的电动工具如电动破碎镐、路面吹风机、路面加热机等。另外，发电机组机架下面，有二级橡胶减震机构，使主机架不受柴油机运转振动的影响，工作时主机架十分平稳。使电器控制系统不易松动，更加可靠，确保整机故障少，使用效率高寿命长。

（三）控制系统：全新设计采用具备自整定（AT）功能的AI人工智能控制，操作者可观察及修改相关数据，十分人性化。

（四）作业方式：（1）车载式：将整机吊装在不需任何改动的卡车上进行作业，作业结束后吊卸下来，卡车照常进行其他作业。（2）拖拉式：牵引机具拖拉三角架转盘，后桥气压制动进行作业。（3）固定式：将整机安装在砌好的平台上，进行加热搅拌作业。

### 三、主要技术参数

SA-3F双罐沥青拌和机	
拌合量	单次10分钟3400kg
出料温度	120-160°（可调）
加热方式	双柴油燃烧器（意大利利雅路）
耗油量	15L/h
吸尘电机	2极1.5KW
搅拌机功率	5KW*2