

飞利浦LED T5灯管 LED T5节能灯管 LED T5日光灯管 8W 16W 17W 18W 20W 26W 36W

产品名称	飞利浦LED T5灯管 LED T5节能灯管 LED T5日光灯管 8W 16W 17W 18W 20W 26W 36W
公司名称	温州鸿越贸易有限公司
价格	1.00/件
规格参数	飞利浦:LED T5灯管 型号:恒亮型 经济型 MASTER T5 HF 长度:600mm/1200mm/1500mm
公司地址	浙江省温州市鹿城区里垟新路30号316室
联系电话	0577-89887719 18368712288

产品详情

飞利浦MASTER T5 HF LED 灯管

飞利浦 LED T5灯管型号	恒亮型LED T5灯管	经济型T5 LED 灯管	MASTER T5 HF LED 灯管
寿命	15000H	30000H	50000H
显色	70	80	83
	730(600mm/1200mm)	830(600mm/1200mm)	830(1200mm/1500mm)
色温	740(600mm/1200mm)	840(600mm/1200mm)	840(600mm/1200mm)
	765(600mm/1200mm)	865(600mm/1200mm)	865(600mm/1200mm)
材质	玻璃	玻璃	玻璃
特点	/	/	MASTER T5 HF版本灯管兼容电子镇流器
长度	600mm(8W)	600mm(8W)	灯头可旋转 600mm(8W)
	1200mm(18W)	1200mm(16W)	1200mm(17W/20W)
			1500mm(20W/26W)

飞利浦恒亮LED T5灯管优势：

.真正T5尺寸，适用各类T5灯具，轻松替换

.搭载舒适光保护用眼安全，打造健康光环境

.采用符合国际安全法规的单端入电设计，加上塑胶灯头双重隔离设计，对电路进行全方位阻隔，确保安全

.专业ECO水基涂层技术，绿色环保

.优异的光效，节能省电高达50%

.15000小时寿命与高亮度维持率，低维护成本

产品名称	12NC
恒亮 LED T5灯管 600mm 8W 730 G5	929002225710
恒亮 LED T5灯管 600mm 8W 740 G5	929002225810
恒亮 LED T5灯管 600mm 8W 765 G5	929002225910
恒亮 LED T5灯管 1200mm 18W 730 G5	929002226010
恒亮 LED T5灯管 1200mm 18W 740 G5	929002226110
恒亮 LED T5灯管 1200mm 18W 765 G5	929002226210

飞利浦经济型 T5 LED 灯管优势：

.适用于T5灯管改造，节能高达50%

.平均寿命30000小时，大幅降低更换频率

.驱动内置，接线方便，100V-240V宽电压，使用范围广

.工作环境温度-20 -45

.2100LM高亮度，比普通LED灯管更明亮

.消除启动时的频闪，显色指数80，光色自然

.光线柔和不刺眼，持有IEC62471光生物安全认证，无蓝光危害

.持有CE、KEMA、TUV、ROHS等认证

.单端进电，符合国际电工委员会（IEC）要求

.通过4000V高压测试，防触电漏电，保障人身安全

.通过1000V浪涌测试，有效避免电网波动与雷击影响

.全玻璃外壳

产品型号 经济型 T5 LED灯管	12NC
600mm 8W830	929001380608
600mm 8W840	929001380708
600mm 8W865	929001380808
1200mm 16W830	929001380908
1200mm 16W840	929001381008

飞利浦MASTER T5 HF LED 灯管优势：

- .适用于高功率T5荧光灯管改造，光效150lm/W，节能50%
- .平均寿命50000小时，免除日常维护
- .即插即用，无需改线，兼容电子镇流器，直接电压版本
- .T5标准尺寸，适合各类T5灯具
- .工作环境温度-20 -45
- .超亮亮度，满足高标准照明要求
- .显色指数83，光色更自然
- .优化IEC62471光生物安全认证，无蓝光危害，可靠品质
- .持有CE、KEMA、TUV、ROHS等认证
- .单端进电，符合国际电工委员会（IEC安全性）要求
- .通过4000V高压测试，防触电漏电，保障人身安全
- .通过1000V浪涌测试，有效避免电网波动与雷击影响
- .不含汞

产品型号 MAS LEDtube HF

MASTER T5 电子式镇流器兼容版本

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 AP
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 AP
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Master T5 直接电压版本
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5