

# 流动改性剂POE8401

产品名称	流动改性剂POE8401
公司名称	宁波高新区康聚新材料有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	
公司地址	宁波市高新区菁华路188号
联系电话	86-57427808108 13362835930

## 产品详情

Engage 8401

1、产品规格：融指:30.0g/10 min 密度:0.885g/cm 硬度（SHORE A）：84

2、产品用途：聚烯烃弹性体POE主要应用在以下几个方面：

1)、取代软质PVC，EVA，可直接注塑成形，生产软管，玩具，文具。

2)、取代EPDM改性PP，PE的冲击度（尤其是低温状态下），生产汽车配件，保险杆，塑料家具等。

3)、改善CPP，BOPP薄膜的低温热封性能，包装薄膜的柔软性和耐穿刺性能：如拉开伸缠绕膜、保鲜膜。

4)、改性EVA，与EVA共混发泡提高EVA发泡产品的回弹性，硬度和撕裂强度，生产EVA鞋底，玩具，板材。

5)、直接与PP，HDPE共混注塑，改善HDPE的抗环境应力，尤适用于生产户外家具，如沙滩椅，沙滩桌等。

6)、与其他材料共混改性使用时，可提高无机填料的添加量，如填充母料。

3、基本特性：

1)耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。2)耐候性、耐老化性良好。

3) POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。

4) 耐油性、耐压缩永久变形和耐磨耗等不太好。 5) 价格低, 并且相对密度小, 因而体积价格低廉。