

外墙变形缝嵌入式橡胶变形缝

产品名称	外墙变形缝嵌入式橡胶变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

在中国,外墙变形缝除开常见的金属材料后盖板型外墙变形缝外,就主要采用塑胶建筑变形缝,橡胶建筑变形缝的构成方式就是通过密封胶条嵌平型非常常见。塑胶建筑变形缝有“一”型“W”型二种。

彼此之间该如何选择呢,二者的特性有哪些区别呢?融合十多年来中国市场对此两个不同外形的密封条商品应用情况,由如下所示这几个方面展开分析较为:

1)伸缩量及抗震能力

w型橡胶伸缩缝会比“一”型伸缩量大,抗震能力优异,由于其原材料伸开长短大约为“一”型.8倍,即便在塑胶材料经过长期应用而硬底化之后“w”型仍然能够维持比较好的伸缩量及抗震能力,提议当墙面缝宽敞于100mm时必须使用“w”型。

2)外型美观大方层面

密封条相对性金属材料后盖板型建筑变形缝是都是比较容变形原材料,“W”型外型经过数年应用,本维持原先的样子,能保持原先的美观大方水平,“一”型因伸缩量非常小表层的整齐产生变化,易产生变型,美观性受到影响而短时间得话,“一”型整齐性令人老觉得会比“w”要美观大方。

3)防水功能

塑胶建筑变形缝的防水功能层面若外墙伸缩缝伸缩式不得超过商品硬底化后伸缩量而造成商品开裂生缝隙的情形下,二者均较为优异。