

# 电磁阀2W-25BF

产品名称	电磁阀2W-25BF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-25BF 口径:DN25
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

电磁阀2W-25BF是一款水用电磁阀，采用法兰连接方式，而且使用材质为不锈钢。该电磁阀由上海欣一品牌推出，型号为2W-25BF，口径大小为DN25。其售价为400元/件。上海欣一是一家专业从事电磁阀研发和生产的工厂，具有较强的设计和开发能力，其生产的电磁阀质量可靠，性能稳定。2W-25BF电磁阀是该厂家推出的一款高品质水用电磁阀，可广泛应用于各种需要控制水流的领域。该电磁阀采用法兰连接方式，安装简便方便，可根据实际需要选用不同规格的法兰连接。电磁阀材质为不锈钢，抗腐蚀性强，表面光滑，美观大方。其内部结构采用模块化设计，维护更加方便，更换零部件也更加容易。2W-25BF电磁阀口径大小为DN25，适用于一些小型的水流控制系统，使用范围较广。其电磁铁使用进口材料，响应速度快，控制流体的效果好，具有较高的稳定性和控制精度。综上所述，电磁阀2W-25BF是一款由上海欣一推出的高品质水用电磁阀，质量可靠，性能稳定，使用寿命长。其采用法兰连接方式，安装简单方便，口径可调，适用范围广泛。售价400元/件，\*\*\*\*，推荐购买使用。

一.介绍：

适用介质：液体、水、气、油

介质温度：-5~80

动作方式：分步直动式

工作压力：常闭式：0~10 Kg/cm<sup>2</sup>;

常开式：0~6 Kg/cm<sup>2</sup>

阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）、铸铁

膜片式密封。膜片材质：橡胶（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54

## 二.特殊订货：

如您选购膜片（Viton）则在订单中注明V，其\*高温可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其\*高温可达到110 。

如您需要工作压力12 kgf/cm<sup>2</sup>可在订货中提出。

## 三.技术参数：

型号	长(L)	高(H)	法兰D	法兰D1	法兰D2	CV值	阀体材料	介质温度	工作压力(压差) kgf/cm <sup>2</sup>	*大耐压力kgf/cm <sup>2</sup>	额定电压
2W-40CF	165	215	145	18	110	29	铸铁法兰	-5~80	常闭式：0~10	12	220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ
2W-50CF	195	240	160	18	125	48					
2W-15JF	106	141	96	14	65	3.6	不锈钢SU S304法兰 , SUS316 可以定制				
2W-20JF	106	143	100	14	75	6					
2W-25JF	135	166	110	14	85	12					
2W-32JF	142	204	135	18	100	24					
2W-40JF	149	217	145	18	110	29					
2W-50JF	184	227	156	18	125	48					
2W-32F	140	198	135	18	100	24	全铜法兰 可以定制				
2W-40F	150	211	145	18	110	29					
2W-50F	186	234	156	18	125	48					