电磁阀2W-25BF

产品名称	电磁阀2W-25BF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-25BF 通径:DN25
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀2W-25BF是一款水用电磁阀,采用法兰连接方式,而且使用材质为不锈钢。该电磁阀由上海欣一品牌推出,型号为2W-25BF,通径大小为DN25。其售价为400元/件。上海欣一是一家专业从事电磁阀研发和生产的工厂,具有较强的设计和开发能力,其生产的电磁阀质量可靠,性能稳定。2W-25BF电磁阀是该厂家推出的一款高品质水用电磁阀,可广泛应用于各种需要控制水流的领域。该电磁阀采用法兰连接方式,安装简便方便,可根据实际需要选用不同规格的法兰连接。电磁阀材质为不锈钢,抗腐蚀性强,表面光滑,美观大方。其内部结构采用模块化设计,维护更加方便,更换零部件也更加容易。2W-25BF电磁阀通径大小为DN25,适用于一些小型的水流控制系统,使用范围较广。其电磁铁使用进口材料,响应速度快,控制流体的效果好,具有较高的稳定性和控制精度。综上所述,电磁阀2W-25BF是一款由上海欣一推出的高品质水用电磁阀,质量可靠,性能稳定,使用寿命长。其采用法兰连接方式,安装简单方便,通径可调,适用范围广泛。售价400元/件,****,推荐购买使用。

一.介绍:

适用介质:液体、水、气、油

介质温度:-5~80

动作方式:分步直动式

工作压力:常闭式:0~10 Kg/cm2;

常开式:0~6 Kg/cm2

阀体材质:黄铜(锻造)、不锈钢(精密铸造)、铸铁

膜片式密封。膜片材质:橡胶(NBR)

线圈保护等级:铁壳线圈IP54

二.特殊订货:

如您选购膜片(Viton)则在订单中注明V,其*高温度可达到130;

如您选购三元乙丙胶膜片(EPDM)则注明E,其*高温度可达到110。

如您需要工作压力12 kgf/cm2可在订货中提出。

三.技术参数:

	长(L	高(H	法兰D	法兰D1	法兰D2	CV值	阀体材料	介质温	工作压力(*大耐压	额定电压
))						度	压差)kgf/c	力kgf/c	
									m2	m2	
2W-40CF	165	215	145	18	110	29	铸铁法兰	-5~80	常闭式:0~	12	220V
2W-50CF	195	240	160	18	125	48			10		AC/50HZ
2W-15JF	106	141	96	14	65	3.6	不锈钢SU				22VA;
2W-20JF	106	143	100	14	75	6	S304法兰				110V
2W-25JF	135	166	110	14	85	12	, SUS316				AC/50HZ
2W-32JF	142	204	135	18	100	24	可以定制		常开式:0~		22VA;
2W-40JF	149	217	145	18	110	29			6		DC24V
2W-50JF	184	227	156	18	125	48					18W;
2W-32F	140	198	135	18	100	24	全铜法兰				DC12V
2W-40F	150	211	145	18	110	29	可以定制				17W ; 上
2W-50F	186	234	156	18	125	48					下浮动:
											± 10%, ;
											其他电压
											可定制