

NH-SYV-75-5 耐火视频线耐火同轴电缆

产品名称	NH-SYV-75-5 耐火视频线耐火同轴电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

NH-SYV-75-5

耐火视频线耐火同轴电缆适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频信号。

【详细说明】

一、产品型号：SYV75-5二、WDZ-SYV75-5低烟无卤护套射频电缆生产标准：GB/T14864-93三、WDZ-SYV75-5低烟无卤护套射频电缆型号编制及字母代号含义：射频同轴电缆.....SE铜导体.....S射频对称电缆.....T聚乙烯实芯.....Y聚氯乙烯护套.....V

低烟无卤----- WDZ

四、NH-SYV-75-5 耐火视频线耐火同轴电缆使用条件使用温度：-30 ~70 。相对湿度：当温度为40 ± 2 时，达98%，安装敷设温度不低于-15 。允许较小弯曲半径：室内使用时不少于5倍电缆外径，室外使用不小于10倍电缆外径。五、型号及名称

型号	名称
SYV	实芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套同轴射频电缆

六、NH-SYV-75-5 耐火视频线耐火同轴电缆结构尺寸

型号	内导	绝缘	外导体直径mm	护套	绝缘电阻M	.km	200MHz下衰减dB/
规格	体mm	外径		外径			m
	根数/	mm	内层	外层	单线	mm	

直径*	直径			
SYV-57/0.16 1.50 ± 0.10	软铜 / 线	0.10 ± 2.8 ± 0.2	5000	0.45
0-2-1		0.01		
SYV-57/0.16 1.50 ± 0.10	/	0.10 ± 2.8 ± 0.2		0.45
0-2-7		0.01		
SYV-57/0.16 1.50 ± 0.10	/	0.10 ± 2.8 ± 0.2		0.45
0-2-8		0.01		
SYV-51/0.68 2.20 ± 0.10	/	0.14 ± 4.0 ± 0.2		0.31
0-2-41		0.01		
SYV-57/0.32 2.95 ± 0.13	/	0.14 ± 5.0 ± 0.2		0.24
0-3-1		0.01		
SYV-51/0.90 2.95 ± 0.13	/	0.14 ± 5.0 ± 0.2		0.22
0-3-3		0.01		
SYV-51/0.90 2.95 ± 0.13	/	0.14 ± 5.0 ± 0.2		0.22
0-3-4		0.01		
SYV-51/0.90 2.95 ± 0.13	软铜 / 线	0.14 ± 5.8 ± 0.2		0.22
0-3-5		0.01		
SYV-51/0.90 2.95 ± 0.13	软铜 / 线	0.14 ± 5.8 ± 0.2		0.22
0-3-41		0.01		
SYV-51/1.40 4.80 ± 0.20	/	0.14 ± 7.2 ± 0.3		0.15
0-5-1		0.01		
SYV-51/1.40 4.80 ± 0.20	/	0.14 ± 7.2 ± 0.3		0.15
0-5-3		0.01		
SYV-51/1.40 4.80 ± 0.20	软铜 / 线	0.14 ± 7.9 ± 0.3		0.15
0-5-4		0.01		
SYV-51/1.40 4.80 ± 0.20	软铜 / 线	0.14 ± 7.9 ± 0.3		0.15
0-5-41		0.01		
SYV-57/0.75 7.25 ± 0.25	/	0.19 ± 10.3 ± 0.3		0.11
0-7-1		0.01		
SYV-57/0.75 7.25 ± 0.25	/	0.19 ± 10.3 ± 0.3		0.11
0-7-2		0.01		
SYV-57/0.75 7.25 ± 0.25	软铜 / 线	0.17 ± 11.0 ± 0.3		0.11
0-7-3		0.01		
SYV-57/0.75 7.25 ± 0.15	软铜 / 线	0.19 ± 10.3 ± 0.3	5000	0.62**
0-7-4		0.01		
SYV-57/0.75 7.25 ± 0.15	软铜 / 线	0.17 ± 11.0 ± 0.3		0.62**
0-7-6		0.01		
SYV-57/0.75 7.25 ± 0.25	软铜 / 线	0.17 ± 11.0 ± 0.3		0.11
0-7-41		0.01		
SYV-57/0.95 9.0 ± 0.30	/	0.19 ± 12.2 ± 0.4		0.095
0-9-41		0.01		

*表示单线直径为近似值。 **表示频率为3000 MHz下的衰减值。