

泰州市酒店防火门耐火检测 仓库门耐火检验

产品名称	泰州市酒店防火门耐火检测 仓库门耐火检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	酒店防火门:仓库门耐火检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

防火门等级划分不是由防火门的材质决定的,而是由防火门的耐火时间决定的。防火门的质量好坏决定了它的防火性能,在选购中应该注意以下几点:查看防火门的外观,在规定的位置有无产品标志、质量认证合格标志、质量检测合格标志;查看防火门的数字,看防火门的厚度是否符合规范;查看封条,一定要有国家检测机构出具的合格报告;防火门的重量,质量合格的防火门的重量一般较重;查看防火门的各项证书。

防火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火门这几种,A类防火门被称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性、耐火完整性要求,耐火等级具体分别为丙级防火门、乙级防火门、防火门。

B类防火门被称为部分隔热防火门,对其耐火性能要求为0.5h。

C类防火门被成为非隔热防火门,它对耐火隔热性没有具体的要求,只要在规定的时间内满足耐火完整性就可以了。在日常使用中使用的比较广泛的是A类防火门,下面就A类防火门具体介绍一下:

防火门等级-

防火门等级划分中的防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一 防火门的质量和使用寿命关系着防火成败问题。防火门的材质有钢质和木质,防火门的耐火时间为不小于1.5小时,只有满足这一点才能被称为防火门。防火门的内部一般采用的珍珠岩,少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料,防火门的厚度一般为50mm。在一些防火性能要求比较严格的地方一般都是安装的是防火门。

防火门等级-乙级

防火门等级划分中的乙级防火门在家庭防火中使用的比较广泛,它是家庭防火的关键一步,国家规定木质防火门的制作必须进行干燥和阻燃处理,其中防火门上使用的五金配件也必须采用防火五金配件。乙级防火

门的耐火时间不低于1.0小时,乙级防火门的使用对我们家庭防火具有非常重要的作用,使我们的生命和财产得到了很好的保护,在家庭防火中扮演着一个不可缺少的关键步骤。