

泰安高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	泰安高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

在便携式室内空气净化器市场上有多种产品。发展更快的是使用高效过滤介质的静电空气高效送风口如3M公司的Filtrete,和更高效的微细玻璃纤维HEPA高效送风口,它们占据了市场的大部分。在美国空气净化器市场以每年10%以上的速度递增。日本是继美国之后的第二大市场。在中国,空气净化器的需求也在增加,随着空气质量的不断恶化和家庭办公的出现,空气净化器将有一个巨大的潜在市场。

4、生产工厂

不同工厂对空气质量的要求差别很大。装有排烟罩和污染控制设备的工厂需要补充大量的空气,如果这些工厂所在地区环境空气受到污染,那么在将补充的空气分布到工作场所之前必须先进行过滤。在半导体生产和制药工业中,对空气的洁净度要求较高。典型的工作环境中,每立方英尺空气中含有500000个粒子,而半导体生产的更新要求是每立方英尺空气中只有1个粒子。因此,工作间需要用经过HEPA高效送风口过滤的洁净空气不断地循环清洗。为保持HEPA高效送风口的洁净和寿命,还需要几段效率较低的预滤器联合使用。工业用洁净室要求连续有效地去除粒径更小的粒子。HEPA过滤网一度是效率更高的高效送风口,现在ULPA过滤网则是效率更高的高效送风口,以后更高效率的新一代高效送风口也将得以开发应用。微细玻璃纤维过滤介质是高效送风口介质的主要选择,但膜和静电增强介质已向该领域渗透,并获得部分应用。对于工厂排放的废气,要求更严格的是毒性。某些重金属如汞、砷、铬、铍等毒性很大,其排放限制非常严格。在空气毒性方面,美国和德国已经通过了新的更严格的立法。执行新的立法后,空气毒性的限制由原来的20mg/m³(标准)降低到0.10004mg/m³(标准)。为达到这一目标,工厂需要更先进的高效送风口以除去亚微粒子。一些德国公司使用传统的折叠式微细玻璃纤维HEPA高效送风口用于过滤系统,同脉冲空气洁净机理相互配合,并使过滤介质的波纹更密。一家美国公司则通过设计管式微细玻璃纤维HEPA高效送风口又向前进了一步。详情咨询广州灵洁净化梁经理

来源：[高效送风口](#) [医院手术室高效送风口](#)