

# 烟台高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	烟台高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

中心空调空气高效送风口越脏，阻力促进越快。过高的终阻力值并不意味着空气高效送风口的运用寿命会明显耽误，但它会使空调系统风量锐减。因而，没有需要将终阻力值定得过高。

低效率空气高效送风口常运用直径 10mm的粗纤维过滤棉。因为纤维间闲暇大，过大的阻力有可能会空气高效送风口上的积灰吹散，此时，阻力不再增高，但过滤效率降为零。因而，要严肃限制G4以下空气高效送风口的终阻力值。

每个过滤段都应装置阻力监测装置。终阻力要靠仪表来判定，不能仅凭操作者的感觉。

### 动态机能

被捕捉的粉尘对气流发生附加阻力，于是，运用中空气高效送风口的阻力逐步添加。被捕捉到的粉尘构成新的障碍物，于是，过滤效率略有改善.被捕捉的粉尘大都汇集在过滤资料的顶风面上，滤料面积越大，能容纳粉尘越多，过滤寿命越长。

### 中心空调空气高效送风口报废

滤料上积尘越多，阻力越大。当阻力抵达设计所不答应的水平时，空气高效送风口的寿命就终止了。有时，过大的阻力会使空气高效送风口上已捕捉到的尘土飞散，呈现此状况，空气高效送风口需求报废。