

KNX-总线电缆

产品名称	KNX-总线电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:KNX 规格:2*2*0.8
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

KNX-总线电缆，KNX-总线电缆 J-Y(ST)YH 被用于在特殊建筑的工程系统中传输 BUS 信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。KNX-总线电缆 J-Y(ST)YH 2*2*0.8 通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS，该电缆 KNX 总线专为大楼管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。

该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合 DIN VDE 08 15 规定，0.8mm 实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为 2X2X0.8mm。4 根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对 1、红/黑和线对 2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以 4kV 高压（1 分钟）做高压测试。外护套为 PVC 绿色，同时还有无卤型可供选购。EIB-BUS /J-Y(ST)Yh, EIB-BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8 电缆 KNX 总线描述：规格：2X2X0.8mm 导体：单股裸铜，0.8mm；芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料 PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；EIB-BUS /J-Y(ST)Yh, EIB-BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8 KNX 总线系统简介 EIB 系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接 64 个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）最多可以 15 条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以将 15 个区域连接成一个最大的系统。因此 EIB 系统最大可以容纳高达 14400 的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人。