

300KW国产发电机 玉柴发电机厂家

产品名称	300KW国产发电机 玉柴发电机厂家
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	特点：:价格优惠 型号:YC6K500-D30 服务:安全可靠
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址）
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

产品详情

300KW玉柴发电机组适用于医院、学校、酒店、房地产、搅拌站和碎厂场等单位。

常用功率300KW

备用功率330KW

发电机：法拉第

执行标准：国际认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

技术规格参数：

300KW玉柴柴油发电发电机组	型号：HSYC300	生产厂家：
基本功率（PRP）：	300KW	额定输出电压：
额定电流：	360A	额定频率：
额定转速：	1500rpm	额定功率因数：
稳态电压调整率	±1%	稳态频率调整率
电压波动率	1.0%	频率波动率
瞬态电压调整率及电压稳定时间	-15%~+20%， 4秒	瞬态频率调整率
波形失真率	线电压波形正弦性畸变率 < 4%	输出电压可调范
机组自动起动的成功率	99%	噪声：（额定负
机组外形尺寸	3010 × 1040 × 1820	重量
柴油发动机：		
型号	: YC6MK450-D30	额定转速（RPM
气缸数	: 6	输出功率（kW）
气缸排列方式	: L	排放

缸径/行程 (mm)	: 123 × 145	燃油消耗量	
总排量	: 10.34	润滑油规格、等	
压缩比	: 16.8	润滑油总容量 (
进气方式	: 增压中冷	调速方式	
燃油系统	: 电控高压共轨	启动方式	
发电机：设计标准 满足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等标准			
励磁方式	自励磁	励磁控制方式	
绝缘等级	H	防护等级	
温升等级	H	额定功率因数	
绕组节距	2/3	电压调整率	
电压调整范围	± 10%	轴承数	

300KW玉柴发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）；

交流同步发电机（单轴承）；

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9dB消声器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

300KW玉柴发电机包装运输方式：

我公司根据机组尺寸采用木箱包装，避免在运输过程中机组受到损害，运输方式有：送货上门，客户自提，物流快递等；

300KW玉柴发电机保修期：

我公司为300KW玉柴发电机客户提供 12个月或 1000个工作小时（以先到时间为准）的免费保修时间，在质量保证期内因机组质量问题而发生故障，发生的更换配件及维修费用均由我方负责，更换后的配件质保期自修复之日起计 12个月或 1000个工作小时（以先到时间为准），但人为操作错误或其它非机组质量问题所引起的更换配件及维修费用由采购方负责。

我公司已具有了一定的品牌知名度，以广东东莞为中心辐射广西、海南、湖南、江西、云南、贵州、湖北、福建、浙江、河南、陕西等各大城市和地区的销售、服务网络。国外远销东南亚、非洲、南美洲等国家和地区。