

PPR热熔管

产品名称	PPR热熔管
公司名称	沈阳市铁西区鑫热万家水暖器材经销处
价格	8.00/米
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区艳欣街55-7号
联系电话	024-31330708 13898151967

产品详情

PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：

1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。

2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。

3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5。最高工作温度可达95，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。

4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70，工作压力(P.N)1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上（前提是管材必须是S3.2和S2.5系列以上）；常温下(20)使用寿命可达100年以上。

5、安装方便，连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接

头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。

6、物料可回收利用。PP-

R废料经清洁、破碎后回收用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。