

连云港堵漏公司

产品名称	连云港堵漏公司
公司名称	苏州明利防水堵漏工程有限公司
价格	.00/米
规格参数	连云港堵漏公司:连云港地下室堵漏公司
公司地址	苏州姑苏区东汇路78号
联系电话	051265566706 13771989332

产品详情

沉降缝、伸缩缝渗漏防水堵漏施工方案

一、工程概况：0512-65566706手机13771989332网址www.jsmdl.com www.szfsdl.com

沉降缝、伸缩缝发生渗漏，若不治理，必将影响工程结构及设备的安全，本公司特制定出一套切实可行的防水堵漏施工方案。

二、漏水原因分析：

根据现场勘察及渗漏水现状，分为以下情况进行分析。

混凝土的沉降缝渗漏水现象

在施工过程中止水带的安装不牢固，造成捣固时止水带移位。另外一种情况是止水带附近的混凝土漏捣或捣固不密实，造成沉降缝两侧的混凝土存在漏水孔洞。

三、堵漏措施

根据对沉降缝、伸缩缝渗漏水情况原因的分析，现采取以下堵漏措施进行处理。

施工顺序：

找漏点 剔槽 抽管 嵌缝 抹面 高压注浆 拆、封闭注浆接口 验收

施工工艺

1) 找漏点：

施工人员通过目测及施工情况确定堵漏部位，把裂缝左右约10cm的混凝土表面清洗干净，找到缝隙的位置及水源做好标记。

2) 剔槽：

剔槽；人工凿出深度为8cm(施工缝)或6cm(衬砌裂缝)的槽，一般凿成内大(6cm)外小(4cm)的倒梯形槽，保证外敷防水层有2-3cm厚，清理u型槽里的碎块及杂物后再用清水清洗干净。

3)抽管 采用 14mmpvc胶管作模，用双快水泥或其他快凝水泥压管封缝，进行抽管作业，最后留出引水注浆口，引水注浆口之间距离不得超过1.5m。

(施工人员在u型槽里进行抽管作业，最后留出引水注浆口)

4)嵌缝材料选用：hs-300堵漏王

5)抹面: 抹面防水可按三层抹面防水做法实施,也可采用纳米材料抹面。抹面完成后要浇水养护1~2天。

6)高压注浆 首先用手掀式注浆泵向引水管压水，然后再压注双组份高分子防水堵漏材料，根据渗漏情况配比反应速度。