

钢质防火窗供应商厂家

产品名称	钢质防火窗供应商厂家
公司名称	南昌卓宏门窗有限公司
价格	330.00/平方米
规格参数	卓宏甲级:120 分钟 GFC:120 南昌:60
公司地址	小兰经济开发区富山二路911号联系电话13870829382
联系电话	13870829382

产品详情

防火窗是指在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。在防火间距不足的两建筑物外墙上，或在被防火墙分隔的空间之间，需要光和通风时，应当采用防火窗。

1)固定式防火窗：无可开启窗扇的防火窗。

2)活动式防火窗：有可开启窗扇、且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。

3)隔热防火窗（A类）：在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火窗。

4)非隔热防火窗（C类）：在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火窗

安装要求

编辑 播报

- 1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3、安装

(1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。

(2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。

[水泥砂浆](#)，并养护24小时以上方可正常使用。

(4) 五金配件安装孔的位置应准确，使[五金配件](#)能安装平整、牢固，达到使用要求。

(5) [防火玻璃](#)安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。

(6) 安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行

注意事项

编辑