

Z73X-10 DN300 洗煤、排渣、污水处理手动浆液阀

产品名称	Z73X-10 DN300 洗煤、排渣、污水处理手动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、Y-10C DN150 DN200、Z73X-10 DN300 洗煤、排渣、污水处理手动浆液阀有分为对夹式和整体式，对夹式浆液阀分压盖式浆液阀和四柱式浆液阀两种，具有体积小，重量轻，本产品属对夹二片式阀体、无压条结构、双向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，广泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业。

Z73X-10 DN300 洗煤、排渣、污水处理手动浆液阀特点：

- 1、手动浆液阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；
- 3、长度的短结构设计，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；
- 4、阀体上的导向块使闸板正确运动。
- 5、挤压块可保证闸板有效密封；
- 6、U型闸板可作为切断使用。

Z73X-10 DN300 洗煤、排渣、污水处理手动浆液阀技术参数：

- 1、 阀体材质：铸铁(GG25)
- 2、 公称压力：0.6Mpa、 1.0Mpa、 150LB
- 3、 公称口径：DN50 ~ 600mm NPS2"~24"
- 4、 适用温度：-0 ~ +80 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
- 5、 连接法兰：ANSI B16.5、 GB/T9113、 JB/T79、 HG、 SH、 JIS、 DIN、 NF、 BS标准
- 6、 密封型式：软密封 (X、 F)
- 7、 泄漏量：软密封达零泄漏)
- 8、 驱动方式：手轮驱动

Z73X-10 DN300 洗煤、排渣、污水处理手动浆液阀性能参数：

公称压力 (MPa)
0.61.0

壳体试验 (MPa)
0.91.5

密封试验 (MPa)
0.661.1

Z73X-10 DN300 洗煤、排渣、污水处理手动浆液阀连接尺寸：

公称压力	DN	L	D	D1
0.6MPa	50	40	125	100
	65	40	145	120
	80	50	160	135
	100	50	180	155
	125	50	210	185
	150	60	240	210
	200	60	295	265
	250	70	350	320
	300	70	400	368
	350	80	460	428
	400	80	515	482
	450	90	565	532
	500	100	620	585
	600	100	825	685
	700	100	840	800
800	120	950	905	

1.0MPa	900	120	1050	1005
	1000	160	1160	1115
	50	40	125	100
	65	40	145	120
	80	50	160	135
	100	50	180	155
	125	50	210	185
	150	80	240	210
	200	60	295	265
	250	70	350	320
	300	80	400	368
	350	90	460	428
	400	120	515	482
	450	120	565	532
	500	130	620	585
	600	140	825	685
	700	140	840	800
	800	150	950	905
	900	150	1050	1005