

PP 6262 现货供应 PP6262埃克森美孚

产品名称	PP 6262 现货供应 PP6262埃克森美孚
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	低挥发:可环氧乙烷消毒 包装应用:可高压锅消毒 均聚聚丙烯:可蒸汽消毒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PP 6262 现货供应 PP6262埃克森美孚PP 6262埃克森美孚现货供应。PP 6262是一种低挥发聚丙烯，可用于环氧乙烷消毒。同时，它也可用于高压锅消毒，不易变形。此外，PP 6262是均聚聚丙烯，也可用于蒸汽消毒，具有很好的耐酸碱性和耐腐蚀性。我们提供优质的包装服务，确保货物安全到达您手中，以满足您的需求。我们提供优质的PP 6262产品，可以用于多种应用，例如医疗设备、食品包装、压力容器等。我们的产品具有很大的市场需求，特别是在医疗领域。如果您需要PP 6262，我们可以为您提供满意的服务和价格。我们的产品质量有保证，价格合理，我们期待与您建立良好的合作关系，共同发展和创造更大的市场。如果您有任何疑问或需要，欢迎与我们联系。

埃克森美孚 PP 6262 物性参数

PP 3155：可加工性良好。MI=36g/10min。用于医疗/护理领域的应用、个人护理、纤维等等。

PP 3155E3：可加工性良好。用于医疗/护理的应用，纤维等。MI=36g/10min。

PP

AP3AW：共聚物、抗紫外线性能良好、高刚性、低翘曲性、中等流动性、中等抗撞击性。MI=10g/10min

PP 7064L1：刚性高，抗静电，高结晶，MI=16g/10min。

PP 7075L1：抗静电，流动性高，可控流变。MI=54g/10min。

PP 7085E1：抗静电性，流动性高，可控流变，MI=75g/10min。

PP 9074MED：可辐射消毒，抗辐射性，熔流率24g/10min。

PP 9122 : 高压灭菌, 可用蒸汽消毒, 熔流率2.1g/10min。

PP 9513 : 可用环氧乙烷消毒, 可用于铸造薄膜等, 熔流率7.3g/10min。

PP 9574E6 : 抗静电性, 可用环氧乙烷消毒, 熔流率12g/10min。

PP 9852E1 : 高压灭菌, 可用蒸汽消毒, 可用于瓶子、包装之类, 熔流率2.1g/10min。

PP 4712E1 : 电镀。一般用于定向薄膜, 工业领域, 烟草包装。熔流率2.8g/10min。

PP 1044L1 : 抗静电性, 脱模性能良好。MI=熔流率17g/10min。

PP 1055E2 : 抗静电性, 生产阶段快, MI=53g/10min。

PP 1095E1 : 抗静电性, 生产阶段快, 清晰度高。MI=60g/10min。

PP 1013H1 : 低萃取物, 可用高压灭菌, 可用蒸汽消毒。熔流率7.5g/10min。

PP 1014H1 : 低萃取物, 可用高压灭菌, 可用蒸汽消毒。熔流率16g/10min。

PP 1024E4 : 等规度高, 高压灭菌, 可用蒸汽消毒, 流动性高。熔流率13g/10min。

PP

1074KNE1 : 刚性良好, 高压灭菌, 可用环氧乙烷消毒, 抗蠕变性, 脱模性能良好。熔流率20g/10min。

PP 1572 : 低挥发, 高压灭菌, 可用蒸汽消毒, 高光滑性, 脱模性能良好。熔流率2.1g/10min。

PP 8255E1 : MI=30g/10min

PP 7035E4 : MI=35g/10min

PP 7035E5 : MI=35g/10min

PP 7555KNE2 : MI=50g/10min

PP 7675KE2 : MI=40g/10min , 热变形温度102

PP 7815E1 : MI=35g/10min

PP 7855E1 : MI=30g/10min

PP 7905E1 : MI=100g/10min

PP 6262 现货供应 PP6262埃克森美孚 PP 6262 现货供应 PP6262埃克森美孚