

## 320x750自洁式空气滤筒 除尘滤芯

产品名称	320x750自洁式空气滤筒 除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

### 产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象

大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备

6、积木式结构，可组成需要的处理风量 北京 上海 广州 深圳 杭州 天津 成都 西安 苏州 南京 武汉 重庆

进口、国产木浆纤维滤纸 每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度 5.内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰 7.滤筒具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点 另一方面把滤筒上部导流风管取消，使脉冲气流和诱导气流同时充分进入滤筒 (3) 过滤效率和寿命试验

过滤效率是指测定被滤除的特定粒子的百分比，滤清器寿命则以堵塞试验压差大于0.07MPa的时间表示

6、清洗时，必须等滤芯晾后才能安装使用 E、工程钻机集尘箱专用滤芯 六、油过滤器滤芯适用于:

A、压力管路过滤器滤芯 B、滤油机(车)滤芯 C、空压机油过滤器滤芯 D、大型机床油过滤器滤芯

七、空气净化过滤器滤芯: A、板框式滤芯，粗效、中效、滤器 宁夏银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

专业技术厂家 所以，我们工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积 其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气

我厂生产的滤筒详细介绍如下：滤料是滤筒式除尘器核心部分，也是滤筒式除尘器成败的关键，

此系列工况，其过滤风速低、粉尘浓度小、过滤精度高，滤筒必须要有一定的防火性能，

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；

电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等