

矿山除尘滤芯 焊烟除尘滤芯覆膜粉末除尘滤芯

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 矿山除尘滤芯 焊烟除尘滤芯覆膜粉末除尘滤芯 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

4、国内覆膜技术及TEX高质量的原材料，上海同济大学**测试，保证产品的稳定性商品过滤材料全部采用中国先进的生产技术性制作而成，过滤材料过滤精度高，抗压强度强，耐腐蚀水平高，耐高温能力很强，并且均匀一致，过滤效果5、依据烟尘特性采用不同种类的过滤筒，处理烟尘治理的难点2.增强了200%以上过虑总面积通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒坚固耐用、便于除灰检修.那样不仅不会危害过滤筒的除尘率，都不会破坏环境以增加过滤筒的使用期9.因为表面过滤原材料之特点，低气压也可以运行除灰，过滤效果高；

4)坚固耐用，相同条件下，一般是传统式滤袋过滤材料的5倍使用寿命耐热阻燃性过滤筒-

进口的NOMEX和玻璃纤维过滤材料，抗张强度高，耐磨性能好-较好的耐化学品性能-

可以从180度下应用E、岩芯钻机集尘器箱专用型过滤芯（规格技术参数齐备）除尘滤筒的种类有 液压滤芯、润化过滤芯、制冷过滤芯、除尘滤筒、除水滤芯、除液压油滤芯、过滤芯、烟尘滤除尘滤筒规格技术参数：240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600，(7)耐振疲劳测试组装机渍过滤器总程后，再加上模拟汽车发动机或组装结构振动面导致共震的次数与震幅，维持所规定的机油压力，循环系统1000万次数，来确认无小漏水油渍或疲惫毁坏特性运用场所：广泛用于造船业、大中型钢结构、锻造等领域的涂装车间 过滤筒与双翘板相接处选用低强度高韧性发泡材料密封圈密封性保证无尘土漏水，过滤精度可以达到99.9%过滤率高，摩擦阻力比较小，耐磨性强、耐破高，单脉冲反吹风以及其它方法更加容易除灰，可用清水不断清理应用，延长其使用寿命我司除尘滤芯方式分成便捷安装吊挂式、坚固耐用的风冷式，亦可以为顾客设计安装除尘设备，5.里外防护网与内部结构过滤材料采用先进全自动螺旋式注胶机抹胶固定不动技术性，确保过滤材料褶子的匀称度，保证反吹风除灰实际效果才有益于气旋的上升和粉尘的降低，气流分布板开孔率35%过滤材料的挑选：二、长纤维聚脂过滤筒功能特点：

1、采用国外、日本等国的生成高韧性聚脂长纤维非织布原材料，其化学纤维呈平滑的管形，化学纤维相互交错，打孔比较小，遍布均匀，具有较好的过滤精度