

# 自洁式空气滤筒 高炉鼓风机净化器滤筒空气过滤器除尘滤芯

产品名称	自洁式空气滤筒 高炉鼓风机净化器滤筒空气过滤器除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面

大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备

(1)新滤清器清结度试验 确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质

适用各大除尘器厂家配套使用 PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）除尘滤筒的核心部分是滤纸，因此，根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至关重要 连接形式适应各种不同的管口连接；

11.率清灰可清洗，并可多次重复使用；

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的

使发动机功率下降5%或油耗上升5%时的进气阻力是一极限值，达到此值时就必须清扫或更换滤芯即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压

(6)滤油器总成破损试验 测定总成承受内压力的能力 宁夏银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

外部可选紧固带固定 节约能源 减少停机时间，降低检修成本；

产品各项指标均标准，已经完全可以替代同类进口产品 抗张力强度：99kg-X-向 102kg-Y-向 2F 覆膜处理聚酯纤维 三、膜复合聚酯滤筒性能特点：

1、选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高