

# 320x900自洁式空气滤芯

产品名称	320x900自洁式空气滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：

1、选用美国、西欧优质木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大

大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备

三、管道系统用的滤芯如下: A、天然气管道过滤器滤芯 B、煤气管道过滤器滤芯

C、沼气管道过滤器滤芯 D、瓦斯管道过滤器滤芯 E、管道油过滤器滤芯 F、管道水过滤器滤芯

G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯 ?镀锌防锈金属结构件

均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板 但增大面积就会增加滤筒的体积和重量，从而提高生产制造成本和销售价格，并且还会使除尘器设备体积增大 10.滤材选用美国美多威(MIDWESCO)滤材、美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业

9.由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；

其次通过导风板和密闭钢板，正确引导气流走向，在新加花板上安装滤筒，无须笼架和文丘里管

各种滤芯网、滤芯盖、滤芯胶 彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，应用举例

煤气的除尘中的应用:煤气中含尘量特大,经过45um的滤芯过滤后的含尘量是4g/m3.而他的流量是12000

m3/h,压力1.0MPa,使用温度 200 ,而\*终的含尘量浓度 5mg/ m3 折叠编辑本段?分类

一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉尘回收滤芯

7.的耐压能力 百达滤清器厂除尘滤芯滤筒除尘效率高：

顾客满意、诚信守约、求真务实、开拓创新是公司一贯秉承的原则 及非标准规格的除尘滤筒，过滤精度从0.01-10u，根据客户的需要选配滤材，生产成本体、效率高、适合现场环境的滤筒

我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨, 3 过滤面积 m2 800

神户制钢压缩机、丹佛压缩机、艾高压压缩机、日立压缩机、昆西压缩机、向阳压缩机、

反吹清洗时用量小，速度快，耗能小，清灰效果好 (2)过滤材料

对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求 2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）

顾客满意、诚信守约、求真务实、开拓创新是公司一贯秉承的原则 9.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两端都通，采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式

3.稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；  
此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，