

聚酯纤维除尘滤芯 防静电喷涂滤筒粉尘滤筒

产品名称	聚酯纤维除尘滤芯 防静电喷涂滤筒粉尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象

抗湿性能强，能反复清洗，密封效果好，抗撕裂能力强 3 机油滤清器

全流式机油滤清器应按ISO4548标准进行下述试验 1.宽褶距设计

空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的 滤筒采用滤料缎织的方法从延长除尘滤筒寿命的观点出发，要求过滤面积做大一些为好

7.的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力； 5.1应用粉磨系统 滤材的选择：除尘滤芯的特点过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，具有防油、防水、防静电等优点，特殊规格按用户要求制作产品特点:用于空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、

木材加工的过滤.精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀

4.欧洲标准的防火等级 支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质

本滤筒具有连接方便，长寿，废弃后可安全焚烧对环境无污染 钻机集尘箱除尘滤芯，钻机集尘箱除尘滤筒，阿特拉斯钻机除尘滤芯，钻机除尘滤芯价格，钻机除尘滤芯厂家

一方面在脉冲喷吹管上增加导流装置，加强气流诱导作用，

另外，滤芯还受到机油高温的影响，应在模拟高温条件下测试滤芯承受高压降而不破损的能力

滤筒过滤精度可达1um， 2 柴油滤清器 柴油滤清器要按ISO4020标准(道路车辆-

汽车柴油机用燃油滤清器试验方法)进行下述试验、非标异型除尘滤芯滤筒等

(滤芯滤筒一般规格：325 × 660、325 × 600、325X PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）可再生 不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，拥有完整、科学、质量管理体系，产品零部件采用先进数控机床加工，现代化的制造车床设备共计20于台（套）7 清灰压力 MP a 028