

横插式焊烟除尘滤筒 下挤压式安装粉尘滤芯除尘器滤芯

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 横插式焊烟除尘滤筒 下挤压式安装粉尘滤芯除尘器滤芯 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 1、使用前检查线路是否畅通

特点：具有低阻、轻质、容尘量大等特点

应用场合：制氧厂、高 鼓风、空压站、动力厂、大型工程机械、发电机组等入口过滤

玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）

顾客满意、诚信守约、求真务实、开拓创新是公司一贯秉承的原则

本滤筒具有连接方便，长寿，废弃后可安全焚烧对环境无污染 产品图片均为本厂产品实物拍摄/我们的每一个图文信息均没做过任何处理，我们将*真实的一面展示给我们每一位客户，

收尘效率：99.99%，表面过滤 覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合

即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，

7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20%~40% 粉尘滤芯滤材的选择：

除尘滤芯滤筒两端端盖特点. 空气滤筒 率清灰，可清洗，并可多次重复使用

产品各项指标均标准，已经完全可以替代同类进口产品 4 进口含尘浓度 $g/h^3 > 8$

8.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 二、长纤维聚酯滤筒性能特点：

1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能