

# 制氧机自洁式除尘滤筒 防静电除尘滤筒 吊装式除尘滤筒

产品名称	制氧机自洁式除尘滤筒 防静电除尘滤筒 吊装式除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

5、粘结剂来源于德国汉高企业，不会造成开胶和开裂问题能够降低烟尘外流对周围环境导致的环境污染，达到国家环保规定，是高品质商砼搅拌站必不可少的机器设备(7)脉动压力疲劳测试测量在脉动压力下(仿真模拟发动机启动或停止时)油过滤器总程的冲击韧性术超精密度过虑除灰芯过滤筒、吸砂机三爪卡盘旋装除尘滤芯滤筒、螺钉起吊除尘滤筒、PU胶盖除尘滤芯滤筒，聚氨酯保温板可以使用磨具直接跟过滤材料开展热熔，进而节约了胶黏剂和橡胶条（增强了密闭性）并且大大提高了过滤筒的使用期6.安装维修便捷,坚固耐用.7.空气透气率，透气性能能，具备解决烟尘量大水平；3 过虑总面积 m<sup>2</sup> 8005.过虑现我厂生产的除尘滤芯规格型号已超几百种之众，通过对客户追踪调查，都达到了了十分满意的程度6、积木式构造，可组合成必须的处理方法排风量可以替代：DONALDSON DCE、帕维等企业同样种类烟尘过滤芯商品 里外防护网与内部结构过滤材料应用\*\*的全自动螺旋式铸胶机抹胶固定不动技术性，保证过滤筒的处理方法排风量、过虑总面积匀称有利于脉冲喷吹阀反吹风除灰经过强力胶将过滤纸、支撑点框架，左右轴承端盖，黏连成一个完整的商品——过滤筒 用气量少，节省空气压缩机电力能源；框架全部采用厚度0.8mm之上高韧性、混凝土制成品质量 3950—4050cm<sup>2</sup>/g 4000—4200cm<sup>2</sup>/g超过滤1.过滤材料出自国内、进口的覆亚膜聚酯无纺布(能做抗油、防潮、抗静电、阻燃性解决)、聚脂长纤过滤纸、玻纤过滤材料等采用新型宽褶折扣技术性，空隙匀称. 2.过滤筒两边轴承端盖采用8mm之上粗厚防锈处理钢板冲压成的（不变形）轴承端盖与过滤材料粘合处采用独特的聚氨酯发泡胶粘合（保证轴承端盖与过滤材料联接密切无缝隙）. 3.里外支撑点维护框架全部采用5mm之上高韧性、防腐性能好一点的冲孔机不锈钢板，支撑点幅度大能防止过滤筒吹破夸一夸吸瘪. 4.过滤筒与双翘板相接处选用低强度高韧性发泡材料密封圈密封性保证无尘土漏水，过滤精度可以达到99.9%；市场销售各种各样除尘滤筒，烟尘过滤芯，除尘滤芯，PTFE聚脂覆亚膜除尘滤筒，抗油防潮除尘滤筒、焊接烟尘除尘滤筒、耐热除尘滤筒有机气体除尘滤筒，自动喷砂机除尘滤筒，抛丸清理机除尘滤筒等 除尘滤筒广泛用于喷砂处理抛丸除锈、打磨抛光防锈处理、喷涂喷漆、冶金行业、工业生产粉尘除尘器、混凝土、炼钢厂热电厂、烟草中央空调、冶金铸造、电瓶、外包装、碳素厂烟尘、树脂胶粉过虑、夹层玻璃、碳黑外包装、化工厂、静电感应领域、电焊焊接烟尘、海运集装箱、造船业、耐磨材料制粒、吸砂除尘设备、高压气站、铝厂、物料输送、厚钢板预备处理、环保设备、库顶除灰等领域