

WTH-120B系列

产品名称	WTH-120B系列
公司名称	杭州龙格智能系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区丹枫路1075号雪峰银座1002室
联系电话	86-057188866581

产品详情

产品型号WTH-120B系列

型号命名：

型号：WTH-120/B/1P-275

WTH：WTH防雷器（WATCHFUL）

120：最大放电电流 I_{max} （120KA）

B：防雷等级（第I级防雷）

4P：组合模式，组合方式有1P、2P、3P、4P、1P+NPE、3P+NPE

275：最大持续工作电压 U_c （275V）

更多UC可选：75V、150V、275V、320V、385V、420V、550V、690V

主要特点：

易于连接，标准的连接组件；

内置温控断路技术，安全性能高；

指示窗口无色表示正常，变红色表示故障，清晰易辨；

可选配遥信监测接口，能实现远程监控；

可实现凯文接法，以便减少导线电阻；

可组合构成1P+NPE, 2P, 3P+NPE, 4P等模式，适合于各种电网制式。

适用范围：

WTH-120系列适用于建筑物低压主配电箱中的等电位连接，对电源第1级的雷击或操作引起的过电压进行保护。

（依据IEC61643-1和GB50343标准选用）

技术参数：

型号：WTH-120/B/1P-275

最大持续工作电压UC:275VAC

电压保护水平Up:2.1kV

限制电压Ures(5kA):1.0kV

标称放电电流In(8/20 μs):60kA

最大放电电流Imax(8/20 μs):120kA