

# 别墅门定制 群邦门业有限公司 山东别墅门

产品名称	别墅门定制 群邦门业有限公司 山东别墅门
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

## 产品详情

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响，部分企业的防火门产品在申请证书和型式检验过程中，尽可能的减少门扇的开孔数量和大小，增加门扇的厚度，别墅门设计，减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场，许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造，山东别墅门，开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构，别墅门定制，改变了门扇上亮窗所使用的防火玻璃类型，取消了闭门器和顺序器，甚至改变了门扇的设计结构，导致防火门防火性能的严重降低。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

钢质防火门代号

s---门框双槽口

d---门框单槽口

k---有下框，无下框略

b---门扇上设置具有防火性能的玻璃，无玻璃代号略

l---亮窗，无亮窗代号略

1---单扇门

2---双扇门

5---右开门

6---左开门代号示例

GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门，洞口标志宽度为900mm，高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃，门框为双槽口结构，有下框，门的开启方向为右开门。

GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门，洞口标志宽度为1000mm，高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃，户外别墅门，门框为单槽口结构，没有下框，有亮窗，门的开启方向为左开门。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门的安装方法及安装工艺标准：

(1) 剔合页槽，作业中不得损伤套装门装饰表面。

(2) 安装合页。在钉木螺钉前，先引钉眼，然后钉木螺丝钉并拧紧（上下合页先拧一枚螺丝，然后关门检查缝隙是否合规，检查口与门扇是否在同一平面上，门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧，严禁将螺钉直接“打入”门扇门框内）。

(3) 安装门锁（门锁安装后，注意检查门扇门锁开关是否灵活，留缝是否合规）。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

别墅门定制-群邦门业有限公司(在线咨询)-山东别墅门由浙江群邦门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江群邦门业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防盗门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!