

聚合物水泥基防水涂料 防水涂料 先声材料

产品名称	聚合物水泥基防水涂料 防水涂料 先声材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

什么样的防水材料适合阳台防水？

在家居工程中，防水是很多工程都需要涉及到的一环，尤其是几个漏水频发点，包括阳台、厨卫、外墙等，都是家居防水不可避免的环境，那么该怎么做好阳台防水，保证好的家居生活呢？

现在为了充分利用空间，很多楼房设计都把阳台规划为洗衣间或者是厨房，建筑防水涂料，这样一来，就需要为阳台做防水了。而阳台制造材料大多为钢结构或者木结构以及玻璃的应用，因此在阳台防水，我们需要使用到一些特定的防水材料。比如钢结构的丙烯酸防水涂料、玻璃及外墙处理的透明防水胶，不同的细节，都需要我们用不同的防水材料去施工。

目前市场上的防水材料有两大类，一是聚氨脂类防水涂料。这类材料所挥发的焦油气毒性大，且不容易清除，一般含有、二甲j苯等毒性;另一类为聚合物水泥基防水涂料，防水涂料，由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的水泥组成，在抗渗性与稳定性方面表现优异。在阳台防水我们一般使用到更多水性聚氨酯乳液，安全环保，也更防水隔热保温。

外墙开裂渗水原因：

（一）设计因素

防水处理是房屋建筑工程中一项重要的质量工程。实践中，基于防水材料性能的差异和我国南北方气候的差异，使房屋的防水设计带有一定的复杂性，一旦工程的防水设计出现问题，则将直接造成房屋建筑外墙的渗漏。

（二）材料因素

现代房屋建筑施工所采用的各种新型墙体材料基本具备孔隙率较大、吸水性较强和抗渗透能力较差的特点。因此在砌筑的过程当中，灰缝，尤其是竖缝当中的水泥砂浆一般都很难达到饱满与挤揉密实的效果，墙体跟钢筋混凝土的梁柱之间、窗框跟墙体之间的连接位置，往往因材料在性能上的不同而形成裂缝，进而造成墙体的渗漏问题。

（三）施工因素

从施工的方面来看，因施工工艺及施工技术而造成的房屋建筑的外墙渗漏问题相对较多：

框架结构的外墙柱跟切题的连接位置未埋拉结筋、拉结筋的设置不牢固，或者是拉结筋的间距、长度及数量不符合标准要求，在温度膨胀系数的差异相对较大时，则会造成连接位置的开裂，形成漏水的多发区；

第二，房屋建筑墙体施工过程中，找平层以及抹灰层的砂浆没有按照标准的设计进行配置，进而造成砂浆强度的变化，基于干缩开裂问题的发生而造成墙面的渗漏；

第四，聚合物水泥基防水涂料，施工中对于房屋建筑窗台的坡度、滴水槽以及鹰嘴等这些细部位置的施工没有处理好，容易因雨水渗透而引发墙面渗漏；

第五，房屋建筑施工过程中，各种穿过外墙的管道以及不同的预留孔眼的密封性处理没有做好，同样也会造成房屋建筑墙面的渗漏。

js防水涂料为什么不能加水？

聚合物水泥防水涂料（简称JS防水涂料），凭借其具有良好的物理性能、优异的施工性能和可在潮湿基层施工等特点，得到了大范围的推广应用。然而，有很多师傅在使用过程中，一些错误的施工方法导致防水效果失效的现象也很多见。

首先，为了改善涂料对基层的渗透性，提高对基层的粘结力，有的厂家会在使用说明中建议在第yi遍涂刷施工时可加水将涂料稀释。因此不少人就误解为JS防水涂料是可以随意加水的。其次，JS防水涂料一般涂刷前要湿润基面，但是基面有明水时，不可施工。当然，更不能通过在涂料内加水，来取代润湿基面的环节。

为什么不能加水。因为正规的厂家在涂料出厂之前，涂刷的施工性能、涂刷后的外观表现和涂刷后的实际效果，以及涂料的成分比例都是经过严格试验、检测的。所有性能合格后才能投向市场的。所以防水涂料厂家早就为您考虑好了这一切，只有按照设计好的配方，才能够达到好的效果。擅自加水使用，首

先在外观形态上，会出现“浮色”现象，就像基面太非常潮湿、有明水一样，涂料涂刷出来白一块、蓝一块，渗透结晶防水涂料，很难看。其次，加水后的使用效果大打折扣，因为加水改变了涂料的液粉比（乳液和粉料的比例），很优的配置被破坏，涂料的实际性能自然会受到很大的影响。所以不要因为好刷一点就加水哦。

聚合物水泥基防水涂料-防水涂料-先声材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。先声材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！