

废旧家具撕碎机 临沂撕碎机 马鞍山长鸿刀片厂

产品名称	废旧家具撕碎机 临沂撕碎机 马鞍山长鸿刀片厂
公司名称	马鞍山市长鸿机械刀模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区长裕工业园
联系电话	13956237559 13956237559

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山市长鸿机械刀模有限公司

撕碎机对物料的投料也是有要求的

我们有一些工作人员在平时破碎物料时，通常会了节省时间，将物料都放进撕碎机里进行下一步工作，临沂撕碎机，这样是不对的，会造成物料撕碎的程度大小不一。跟着小编具体了解一下吧。1.物料的搜集:我们将我们需求的物料搜集起来，普通的撕碎机的物料多是废料或者边角料、渣滓一类的物料，因而回收价钱极低，这也是撕碎机可以发明很好利润的一个主要缘由，原料比拟普遍而且价钱低廉。2.投料:将物料投入到撕碎机中，控制撕碎机停止物料的撕碎加工。并将物料撕碎后排出的事前准备好的搜集。3.将这些物料停止进一步的处置加工成废品，以正常的商品价卖出，这样不只能够节约资源，而且还对环境有很好的维护作用，是国度倡导的绿色项目。

不论是车还是机械设备，都有个磨合期和磨损期，那么双轴撕碎机在经过长期的使用之后，设备就会遭到硬质物料的磨损，也会产生磨损期。严重时会影响整个设备的撕碎效果，那么小编为大家介绍双轴撕碎机降低磨损的操作方法，希望可以真正的帮助到大家。

撕碎机

- 1、双轴撕碎机在开机后，确认无误后方可投产生产。
- 2、双轴撕碎机在投产时应均匀的添加物料，避免设备过载或者是堵塞。
- 3、双轴撕碎机轴承的温升不超过35℃，高温不超过70℃，纸箱撕碎机，如超过70℃时应立即停机，查明原因加以消除。
- 4、停机前，应首先停止加料工作，待破碎腔内被破碎物完全排出后，方可关闭电动机。
- 5、在破碎时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电动机，必须将物料清理后，方可再启动。
- 6、双轴撕碎机锤板一端磨损后，可调头使用。

说到撕碎机熟悉它的人都不陌生，并且撕碎机也分很多种，今天我们就来说说其中的一种废钢撕碎机，还有在使用废钢撕碎机应注意哪些问题？废钢撕碎机的哪些部分容易出现问題？在使用废钢撕碎机的过程中，我们会遇到各种各样的问题，废钢撕碎机的哪些部位容易生病呢？在日常的操作中，我们应该如何解决呢？通过和新老用户积极沟通，总结出以下四大方面，在操作设备的的过程中稍加注意。1废钢撕碎机的悬轴腔，废钢撕碎机的悬轴中滑动腔内容易积压油泥，造成滑动轴卡死的现象发生。机器本身设计出风口间隙过大，在粉碎过程中粉尘容易进入悬轴腔内。2破碎腔，塑料薄膜撕碎机，定期定时对破碎机的粉碎腔内进行检查，检查里面的轴承润滑是否存在缺少，及时给轴承加润滑油，避免造成手动盘上滚轴运转不正常。3破碎机电机，废旧家具撕碎机，电机在使用过程中，请尽量保持不大马拉小车的现象发生，容易烧电机的现象发生。

废旧家具撕碎机-临沂撕碎机-马鞍山长鸿刀片厂(查看)由马鞍山市长鸿机械刀模有限公司提供。马鞍山市长鸿机械刀模有限公司在粉碎设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，马鞍山长鸿机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。