

佛山丝包线 达创电线有限公司 丝包线

产品名称	佛山丝包线 达创电线有限公司 丝包线
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

丝包线：铜线缠绕玻璃纤维丝作为绝缘外皮。玻璃丝包线耐环氧酸酐溶剂：玻璃丝包线浸泡在70 环氧酸酐溶剂中2.5h，取出表面用棉布轻轻擦拭干，用5H铅笔以5N的力在玻璃丝表面推过，丝包线报价，要求玻璃丝不松动。

丝包线绝缘资料在绕制变压器中，线圈结构层间的阻隔、绕阻间的阻隔，自粘性丝包线，均要使用绝缘资料，通常的变压器结构资料可用酚醛纸板制造，环氧板，或纸板。层间可用聚脂薄膜，电话纸，6520复合纸等作阻隔，绕阻间可用黄腊布。

铜包铝丝包线具有高电阻率，质量轻等长处，可以下降下降沟通电阻。铜包铝丝包线是在铝的表面使用冶金覆盖上铜。众所周知铝的化学性质比较活跃，简单遇水与氧发生氧化作用发生氧化铝，氧化铝又会引起丝包线触摸作用不良，焚毁电线端部等安全隐患。而铜包铝丝包线则是避免了这些隐患。

铜包铝丝包线实践上有许多范畴是不能运用的，但事实上许多公司做变压器都在运用，十分令人忧虑。铜包铝线的运用的忧虑就2点，佛山丝包线，本身电阻率比等截面铜要高，温升的疑问；铝线材易氧化性会进一步添加导线电阻，防止氧化的方法。

各种双玻璃丝包线的质量特性各不相同，但都同样具备机械性能，化学性能，电性能，热性能四大性能。双玻璃丝包线厂家：热级等级为130、155。特点是具有直焊性，耐高频性能性好，易着色，耐潮性能好，广泛应用电子家电和精密仪器，电讯，仪表上。产品规格从0.05到1.8都有。良好的机械强度、漆膜附着性能、优良的电气、耐刮性能、耐化学性能、热稳定性及耐溶剂性。双玻璃丝包线用于电子通讯照明用线圈、密封型潜水马达、微型发电机、耐热变压器、接触器、电磁阀。好的效益。

佛山丝包线-达创电线有限公司-丝包线报价由东莞市达创电线有限公司提供。佛山丝包线-达创电线有限公司-丝包线报价是东莞市达创电线有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：霍存明。