

# 北京京达汇星 智能涡街流量计 智能涡街流量计

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 北京京达汇星 智能涡街流量计 智能涡街流量计  |
| 公司名称 | 北京京达汇星科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 北京市大兴区金苑路甲15号6幢6层A611室  |
| 联系电话 | 15712862122 15712862122 |

## 产品详情

### 涡街流量计的特点

涡街流量传感器应用内径范围为25-300mm（满管式）

插入式涡街流量传感器应用内径范围为350-1200mm(插入式)。

满管式测量液体精度为1%

测量蒸汽和气体精度为1.5%

插入式测量液体精度为2%

测量蒸汽和气体精度为2.5%

被测介质温度为-20~150 、 -40~250 、 +100~350 （仅管式）

输出信号为三线制电压脉冲，三线制4-20mA、二线制4-20mA。

### 涡街流量计

涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品，实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。

## 涡街流量计的安装要求

安装点上下游的配管应与传感器同心，同轴偏差应不小于0.5DN。

管道采取减振动措施。

传感器尽量避免安装在振动较强的管道上，智能涡街流量计，特别是横向振动。若不得已要安装时，必须采取减振措施，在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置，智能涡街流量计价格，并加防振垫。

在水平管道上安装是流量传感器较常用的安装方式。

测量气体流量时，若被测气体中含有少量的液体，传感器应安装在管线的较高处。

测量液体流量时，若被测液体中含有少量的气体，传感器应安装在管线的较低处。

北京京达汇星(图)-智能涡街流量计价格-智能涡街流量计由北京京达汇星科技有限公司提供。北京京达汇星科技有限公司在仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，京达汇星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：吕经理。