

推荐塑木围栏塑木地板塑木护栏江华塑木

产品名称	推荐塑木围栏塑木地板塑木护栏江华塑木
公司名称	江苏江华塑木新材料有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡江苏宜兴高塍镇漏湖路131号
联系电话	86-051087891077 13739119988

产品详情

【推荐】塑木围栏|塑木地板|塑木护栏|江华塑

一、塑木（WPC）材料基本用于户外

二、裁剪与钻孔

- 1、建议使用合金锯片和钻头 小窍门：稀齿的锯片（例如直径45厘米，18—24齿）切割起来更容易。
- 2、江华型材使用起来非常方便，与木材不同，使用江华型材时你不必考虑木材纹路方向或结点。
- 3、当钻大的或深的孔时，要定时的退出钻头以带出碎屑，不要总是希望一次性的钻成。

三、储运与堆放

- 1、与木材相比，塑木型材比重大且韧性没有木材好，使用时要多加小心。当抬起一根与木材相近体积的江华型材时，你可能要多花些力气，并注意拆断。
- 2、在工地上储存时，一定要放在平坦的地面上。
- 3、当堆码型材时，应从托梁两端放起，相邻两根托梁中心距不大于60厘米，托梁应该与型材垂直排列。
- 4、塑木材料在户外堆放时要整捆包装好，平整堆放，以防太阳暴晒变形。
- 5、由于塑木的磨擦系数没有硬木地板高，故在搬运时不可在塑木板上托运，以免损坏地板表面。

四、安装

- 1、一般情况下，江华型材安装时托梁要求30—50厘米的跨距（根据型材大小而定）。
- 2、自功螺丝经久耐用，是安装江华型材的首选。
- 3、安装时使用专用螺钉时，必须事先钻孔。预钻孔的直径应小于直钉或螺钉直径的3/4。
- 4、当型材宽度大于10mm时，每端处应以两根螺钉固定。

在特别的使用环境或超常的载荷条件下——比如热水浴场——安装时可能需要更短的间距。