

翌达YH-电焊机电缆

产品名称	翌达YH-电焊机电缆
公司名称	成都翌达公司电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	成都万贯五金机电城D区6栋
联系电话	15388256376

产品详情

YH电缆说明：电焊机电缆（YH电缆）全称高强度橡胶电焊机电缆，俗称焊把线，是YC电缆（通用橡胶套电缆）的一种。用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆，其特性是电阻大、电压低。工作电压一般为450V到750V。电焊机电缆的结构为单线芯，一般为多跟铜丝组成铜丝组，多组铜丝组则组成电焊机电缆的导体部分，所以YH电缆线体较粗，铜丝数百根。多组铜丝的周围被一层耐热聚酯薄膜绝缘包裹。绝缘层一般为纯天然橡胶，铜丝为无氧铜，这样，才能保证线芯的良好导电性及电缆的安全性。常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。

电焊机电缆的几个特性：

(1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。

(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65 。

(3)电机引接线电缆频繁地移动，扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。

(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。

(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。电焊机电缆使用与维修

1、本装置为不可维修型，其各项保护特性由制造厂规定，不可随意调整。如有异常与本公司联系；

2、弧焊机有风冷及主回路有接触器的，要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端；

3、每次使用前观察保护器指示灯状态，红灯是电源指示，绿灯是安全电压指示，其正常状态是：绿灯不焊接时发亮，焊接时熄灭，如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭，则表明保护器已失去保护作用，应立即停用。 www.51dianlan.com

本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,最外层用橡皮制成的绝缘护套做为保护层。

型号	名称
YH	天然胶护套电焊机电缆
YHF	氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆

使用要求：(1)电焊机电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具
(2)电焊机电缆长期允许工作温度不应超过65 。(3)电焊机电缆频繁地移动,扭绕和
(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求[电线电缆](#)绝缘抗撕、耐磨等机械性能
(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐
(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此
境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用

公司以合理的商品价位,快捷的物流递送、优质的服务,以及强大的技术力量,赢得了广大客户的支持与信赖,真正实现了公司与客户的双赢。客户的要求,就是我们的追求,公司将始终坚持以人为本,服务客户、与时俱进、开拓创新的全新理念,真诚期待与更多客户、朋友一起携手合作,共创明天。热忱欢迎业界有识之士致电或前来洽谈合作。 我公司现库存充足,种类齐全,能满足多种行业的大量需求,为企业的正常运转提供安全可靠的重要保障,为国外产品国内用户提供良好稳定的供货渠道。 我公司一切活动围绕我们的客户展开!