

# 高精度尾气分析仪 排放分析仪 供应商 报价

产品名称	高精度尾气分析仪 排放分析仪 供应商 报价
公司名称	厦门通创检测技术有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市火炬高新区（翔安）产业区台湾科技企业育成中心W902
联系电话	86-05923169617 13859992838

## 产品详情

产品性能：1.德国原装进口PC型排放分析仪，完全基于PC平台的排放测量仪器；2.精度高，重复性好，符合OIML R99 0级精度，符合BAR97标准，符合GB18285-2005；3. CO、CO<sub>2</sub>、HC、NO<sub>x</sub>、O<sub>2</sub>测量，可以测量油温和转速；4. 预热时间短，只需1.50分钟；5.可以连接DIBENCH烟度测试模块，实现汽柴两用测试；6.实时对O<sub>2</sub>的电压、平台通道、气流量与压力进行实时监测；7.

配置最新的双怠速检测软件与实时测量程序；8.适合排放分析研究测试，是高校、研究所的理想选择。

产品优点：1.采用独立的通道设计，使用维护成本低，精度高。2.测量参数图形曲线显示，具有强大的数据分析功能，便于实验数据分析，基于PC平台，实现数据的存储、查询、统计、分析。3.满足最新法规GB18285-2005双怠速测试程序，排放限值可以根据客户要求设定，满足现在和未来法规变化的要求。曲线显示整个测试过程，超标不合格参数红色醒目显示。烟度特点：

- 1.原装进口，测量准确性高和重复性好；
- 2.测量单元内的压力传感器监测其压力状态，监测压力对烟度的影响。
- 3.测量单元内的加热器可防止水蒸汽液化，避免温度对烟度的影响。4.在测量头外部吹入反方向空气，防止颗粒污染检测器。这种测量产生一个空气屏障，带动颗粒从两侧排出。
- 5.微控制器监测风扇的状态，保证烟度测试正常进行。测量项目：测量参数 测量范围 分辨率 CO 0—10% vol 0.001% vol HC 0—9999ppm HC 1ppm vol CO<sub>2</sub> 0—18.00% vol 0.01% vol O<sub>2</sub> 0—25.00% vol 0.01% vol NO<sub>x</sub> 0—9999ppm 1 ppm Lambda 0—10 0.001 发动机转速 0—9990rpm 1 rpm 机油温度 0—150 1