

专业生产整体式液压拉马，5T，10T，20T等，分离式拔轮器

产品名称	专业生产整体式液压拉马，5T，10T，20T等，分离式拔轮器
公司名称	泰州市开发区万鼎机械工具有限公司
价格	380.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州泰州海陵区振兴路南侧
联系电话	086-052386861768 13327799667

产品详情

一、工作原理 整体式液压拉马也称一体式液压拉马,是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围 整体式液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。三、性能参数 技术参数 DYZ-5 DYZ-10 DYZ-16 DYZ-20 DYZ-30 DYZ-50 完全负重T 5 10 16 20 25 45 轴心有效伸距mm 60 60 60 60 60 100 纵向最长拉距mm 140 160 195 230 230 400 横向最长外径mm 250 250 300 350 450 450 四、使用方法

- 1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。
- 2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物
- 4、整体式拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。