

Y3300 ZG四辊高速烫平机 酒店洗衣房布草烫平设备

产品名称	Y3300 ZG四辊高速烫平机 酒店洗衣房布草烫平设备
公司名称	广东广屹智能科技有限公司
价格	360000.00/台
规格参数	品牌:GZLIJIGN 型号:Y3300 产地:广州
公司地址	广州市天河区沐陂东路5号4栋4楼Q904房
联系电话	15813395840

产品详情

A、速度快—可达60米/分钟

B、能耗低—~床单每小时蒸汽耗量约420公斤

C、效率高-跟展布机、快速折叠机配套使用，每小时床单可达1000条，被套可达650条

6大高速原因：

高速原因1:烘筒采用热传导性能更佳的优质锅炉碳钢制造，锅炉碳钢热传导性是不锈钢的2.5倍。

高速原因2:烘筒壁厚达到12mm，可承受1mpa蒸汽压力，安全可靠，使用放心，且筒壁厚储热量大，同时也保证了布草的受热均匀和平整度。

高速原因3:重型结构设计，两边的箱体材料厚度达到12mm，整机重量达到了13吨，并由进口数控激光切割加工，有效的保证了产品的强度和精度。

高速原因4:本机机架、箱体全部采用重型设计，烘筒以及所有轴类全部采用精密加工，确保了本产品高速运行的前提条件，熨烫速度局可达60米/分钟。

高速原因5:在烘筒入口处，设计了三根弹性压紧辊，布草30%的水分可在此间蒸发。

高速原因6:布草平均包裹角度达到了300度，采用双面熨烫设计，同时也提高了被套的熨烫质量。

节能设计

- 1、整机所有电动功率只有6kw，并且采用变频设计。
- 2、烘筒两头、箱体四周、所有蒸汽管道做了保温施工，使蒸汽消耗降低了5%。

安全设计：

- 1、烘筒采用锅炉碳钢材质，相比不锈钢抗压性能更佳。
- 2、烘筒壁厚达到12mm，承压设计按1.5mpa设计，测试压力按1.2mpa测试，工作压力按1mpa，安全可靠，使用放心。
- 3、本机总蒸汽入口设计了“泄压阀”，只要供应蒸汽压力超过1mpa，控制系统进入工作状态，自动关闭整机蒸汽供应，直到蒸汽压力恢复正常为止。

高品质平整度设计：

- 1、所有烘筒表面经过研磨处理，光洁度高，有效提高了布草熨平质量。
- 2、三组烘筒全部采用了，“双面熨烫”设计，提高了被套熨平质量
- 3、所有烫带具有自动张紧功能，自动调节烫带的张紧度，提高了熨烫质量。

稳定性设计：

- 1、整机采用重型机械结构设计，整机重量达到13吨。
- 2、所有导布辊全部采用高精度特制钢管精加工而成，保证了烫带不跑偏，同时也保证了熨平质量。
- 3、主要电器原件、气动原件、传动部件、烫带、疏水阀等主要部件全部采用高品质进口产品配套。

技术参数 Technical Parameters

辊筒直径Roller Diameter(mm)	950
辊筒数量 Roller Qty	4
熨平宽度 Max. Ironing speed(mm)	3300
进料速度 Working speed(Meter/Min)	1~60
电机功率 Motor Power(kw)	6.25
蒸汽压力 Steam Pressure (Mpa)	0.5~0.7

蒸汽接口 Steam Inlet(mm)	DN50
蒸汽耗量 Steam Consumption(Kg/h)	420
疏水接口 Drain interface (mm)	DN40
外形尺寸(宽 × 深 × 高 L*D*H) (mm)	4600 × 5000 × 2300
机器重量 Weight (kg)	13000