

3.3米辊式+槽式烫平机 洗衣房布草辊槽烫平设备

产品名称	3.3米辊式+槽式烫平机 洗衣房布草辊槽烫平设备
公司名称	广东广屹智能科技有限公司
价格	360000.00/台
规格参数	品牌:GZLIJING 型号:辊槽烫平机 产地:广州
公司地址	广州市天河区沐陂东路5号4栋4楼Q904房
联系电话	15813395840

产品详情

本机器采用熨和烫组合的熨平方式，第一辊采用烫的方式克服了烫槽易打卷的弱点，第二辊采用熨的方式提高平整度，使该机器的效率和平整度适中。适用于熨平大型平面形状的棉、化纤纺织品。例如：床单、被套、餐桌布等。具有熨烫效率高、节能、平整度好、速度调节方便、传动平稳、安装方便等特点，是铁路、医院、印染厂、宾馆、饭店等单位的洗衣房的理想设备。

产品特点：

第一、二、三、四辊采用304不锈钢烘筒，传热快、热效率高、重量轻、不生锈、表面光洁。 800，蒸汽压力0.3Mpa即能工作，减少维护、降低成本。

第五辊采用R400非压力容器熨槽在压力下熨平，平整度达到槽式熨平机效果。

滚筒熨里，烫槽熨表，双面都得到熨平，更平整。

熨槽自动对心，吻合好，降低毛毡磨损率，运行阻力小。

熨槽升降系统，定位准确。

故障预警控制（故障发生前控制，而不是发生后报警），减少停机率，降低维修率。

入料工作台轴线间距大于500 mm，消除操作者整理时怕压手的顾虑。

安全性高，入料安全挡板双向限位；四个操作位置均可紧急停机。

采用自张紧压料技术，克服局部接触导致的压料效果差，压料更平整。

熨平带采用恒力张紧技术，熨平效果稳定；延长熨平带使用寿命，减少维护，降低成本。

卸料小带采用中心支撑轮，自动张紧，受力无歪斜，小带寿命长，减少维护，降低成本。

不锈钢支撑辊（Picture 3）全部旋转，外裹不锈钢，无镀锌辊

采用330°大包角，受热面积大，烫平速度快。

模块结构，可增、减模块变型成多辊组合。

采用蜗轮蜗杆减速机，噪音低。

变频调速，省电60%~80%；采用链条传动，故障率低、运行平稳、噪音低。

先进的电气控制系统使操作方便，维护简单。可靠的安全设计，在遇到特殊需要时能够在机器的两侧实现紧急停机。

加长的输送台更符合人机工程原理，消除怕压手的情绪，减少操作疲劳。

蒸汽密封旋转接头采用密封材料，延长使用寿命，减少维护。