

电动闭门器

产品名称	电动闭门器
公司名称	深圳市中天明科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇上木古村彩姿北路28号中天明科技产业园
联系电话	86-075525424119 13148892656

产品详情

【产品型号】FMD-2 电动闭门器

【品 牌】中天明 ZTM

要想使防火门平时保持常开，在火灾情况下又能自行关闭防火门，达到个防火门“活动防火分割”的作用，请使用本公司产品。

【基本功能】

平时无源（复位状态），可使防火门在0-180度保持常开状态，且开关自如；火灾时，接收联动控制信号时，自行关闭防火门，并提供反馈信号给控制室。也可手动现场释放关闭防火门。动作后（释放状态），本品相当于普通闭门器。手动调为复位状态，进入下一工作循环。在常开（复位）状态下，可30-180度内可任意手动启、闭，并保持开启角度。

在常闭（释放）状态下，可0-180度内可任意手动启、闭，并自行关闭。

【技术参数】

产品尺寸290*48*70mm，材质：不锈钢

关闭力矩：15N·M 电流：0.7A（0.1S）

联动功能：平时无源，瞬间DC24V供电关门。

反馈功能：触点信号，显示防火门是否关闭。

消防认证编号：2009-4074

缓冲功能：不具有。

温度释放功能：不具有

安装方式：门框背面安装

完全符合：《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定

【显著特性】

安装便利：

主体安装于门框，不受周边建筑物影响（门边有柱同样可装），安装便利。同时安装、布线成本最低。

使用便利：常开状态时，30-180度任意启停，且开关自如，避免强行关门对设备及门体的损坏。

低联动要求：

平时不用电，火灾时受电（0.1秒）释放，立即恢复不通电状态，可串接错开负荷，对主机联动电源负荷、控制模块影响较低。

低维护成本：使用过程中，平时不需要通电，火灾时瞬时通电，所以使用及维护成本低。

适用项目：特别适合于大型新建项目平时不抢、占消防电源，后期使用无功耗;改造项目可直接并入防排烟系统、警铃、应急照明系统，布线成本极低。