

剩余电流式电气火灾报警系统电气火灾泄漏监控主机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 剩余电流式电气火灾报警系统电气火灾泄漏监控主机 |
| 公司名称 | 苏州鑫动安电子有限公司 |
| 价格 | 1.00/箱 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州现代创展大厦1010室 |
| 联系电话 | 86-051281871600 18501595991 |

产品详情

剩余电流式电气火灾报警系统电气火灾泄漏监控主机XE3010 XE3010电气火灾报警系统 适配设备：
信号输入类：XE312X、XE3116SL、XE3112WL、XE3112SWL、XE3151、AT0421 外控输出类：JB-MK-AT2042、AT2032、AT0421、AT0521、XE0321 电气火灾报警系统产品特点

- 1、满足512点位以内剩余电流，温度的监控需求
 - 2、7寸真彩液晶大屏，全中文图形界面，可选配触摸屏。
 - 3、HBUS总线通讯方式，支持两总线及四总线混合组网模式。
 - 4、信号线无极性设计，并具有自动保护功能，可有效减少因施工失误造成的设备损坏。
 - 5、内置实时操作系统，多回路同步运行，调试运行效率更高
 - 6、低限、高限两级报警模式；可分区域设置报警限值，也可以单独设置探测器位置报警限值。
 - 7、内置大容量数据存储，可分类存储10000条故障、报警、开关机及操作事件信息。
 - 8、可选配AT0421输入模块，实现其它厂商产品的开关量或4~20mA信号接入。
 - 9、内置XG主从通讯协议，不仅可以与XG100图形化监视系统组网，也可对多达16台的XE系列控制器实现报警监管。
 - 10、支持MODBUS上位通讯接口，方便与第三方上位控制系统或火气系统实现组网。
- 电气火灾泄漏监控主机/电气火灾监控/剩余电流式电气火灾/电气火灾监控主机地址：苏州市工业园区东环路1500号现代创展大厦1010室 详情请见鑫动安公司官方网站