

民丰县皮山县双组份聚氨酯密封胶双组份聚氨酯密封胶性能特点

产品名称	民丰县皮山县双组份聚氨酯密封胶双组份聚氨酯密封胶性能特点
公司名称	衡水市桃城区正大橡胶厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市中心大街5-23
联系电话	86-03182992779 13785847757

产品详情

民丰县|皮山县双组份聚氨酯密封胶 双组份聚氨酯密封胶性能特点 随着我国经济技术的迅猛发展，大型水利工程、高层建筑的兴建，航天航空工程发展等都需要特殊性能的弹性密封膏作为接缝的粘结、密封材料。据报道，目前我国这种密封膏的产量已达到4~5万吨左右，并形成了以聚硫、丙烯酸酯、硅酮和聚氨酯为主体的密封膏产业。双组份聚氨酯密封胶是以液体聚硫橡胶(HS-(C₂H₄)-O-CH₂-O-C₂H₄-S-S)_n-C₂H₄-O-CH₂-O-C₂H₄-SH)为主剂，配合增塑剂，补强剂、硫化剂等制成的高档的密封材料。由于液体聚硫橡胶高分子主链上含有“S”原子，形成-C-S、-S-S-链而且是饱和的，因而制成的双组份聚氨酯密封胶具有优异的耐油、耐溶剂、耐老化、耐酸碱的特性，且耐热、耐水、透气率低、弹性好、对金属和非金属都有较高的粘结力。双组份聚氨酯密封胶产品性质：双组份聚氨酯密封胶是衡水橡胶厂自行研制的高科技产品，在原料采购中，对金属、砼和玻璃具有最佳粘结效果的日本聚氨酯膏种进行了筛选，并在其配方中添加了优良助剂，经国家建筑防水材料产品监制检验中心检测，产品质量符合国家建材行业标准。该产品具有优异的耐油、耐水、耐酸碱、耐冲击等特性；在(-60—110)温度范围内可长期使用，低温柔曲性良好；属于低模量、高伸长、非下垂性密封材料。双组份聚氨酯密封胶被广泛应用于楼房屋面、高层建筑外墙挂板、水利工程、给排水、桥梁、隧道、地铁、机场跑道、高等级公路等工程的变形缝和沉降缝的密封及粮库、油库的防腐、防渗的涂刷密封，对保证工程质量起着至关重要的作用。国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程,已采用本产品,深受工程技术人员的好评。

双组份聚氨酯密封胶用途

1、铁路隧道、公路隧道、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；2、密封预埋件周围的接缝（如：人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；3、密封H型钢材周围的接缝；4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；5、粘贴粗糙表面的条状密封条；6、密封螺栓或预埋孔周围的空隙。现今建筑胶的应用越来越广泛,但对胶的认识上即便是从事建筑多年的建筑人士也大多是一知半解,希望这篇文章能给各位同行做个参考,如有不妥的地方,也请大家多多指教。只要车能到哪里,衡水正大橡胶厂即可供应到哪里,我厂是衡水市桃城区正大橡胶厂!我公司24小时免费技术咨询,欢迎来电咨询!手机:18232977770 网址:www.114hs.net QQ:1336858104 地址:河北省衡水市桃城区中心大街5-23号