

双登蓄电池12V200AH储存几度电 6-GFM-200

产品名称	双登蓄电池12V200AH储存几度电 6-GFM-200
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	双登蓄电池:铅酸蓄电池 12V200:阀控式蓄电池 江苏:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

品牌

:双登

化学类型

:铅酸蓄电池

电压

:12

荷电状态

:免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

:防酸隔爆式蓄电池

额定容量

:200

外型尺寸

:511*212*232

产品认证

:泰尔

适用范围

:通信用蓄电池

是否进口

:否

是否跨境货源

:否

可售卖地

全国

类型

:固定型蓄电池

型号

:6GFM-200

电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源；

电力系统、核电站备用电源；

太阳能、风能、水力发电储能，风光互补工程

舰船、海事等备用电源；

石化系统备用电源；

海洋信号与航标；

信息行业；

UPS、设备、应急照明等备用电源；

环保、节能要求高的场合。

6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，

可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

双登蓄电池型号表：

型号	电压	容量 (A h)	外型尺寸 (mm)			重量约 (kg) 装箱数		
			长	宽	高	总高		
6-GFM-24	12	24	165	125	167	175	8.20	2
6-GFM-38	12	38	197	165	167	174	13.20	2
6-GFM-65	12	65	325	166	167	171	21.00	1
6-GFM-100	12	100	331	174	214	218	32.00	1
6-GFM-150	12	150	471	174	225	229	43.00	1
6-GFM-200	12	200	502	211	225	229	62.00	1

蓄电池产品特点：

维护简单:

本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅,采用超细玻璃纤维作隔板,利用阴极吸收技术,实现内部氧的循环复合,因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。安全可靠:安全阀开闭阀性能卓越,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了安全,又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。自放电小:

因电池采用特种合金作板栅,并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制,所以自放电极低。

密封可靠:采用进口树脂胶,与ABS形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性极好,因此确保不漏酸。内阻小:

极板、汇流排、极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。恢复性能好:

优质的板栅合金,优良稳定的工艺,独有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低。产品安装方式

产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。

使用条件: **环境温度15~25 可以获得较长寿命