

双登12v25卷绕式蓄电池产品详情 双登集团

产品名称	双登12v25卷绕式蓄电池产品详情 双登集团
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	双登蓄电池:铅酸蓄电池 12V25:阀控式蓄电池 江苏:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

双登卷绕蓄电池6-SPB-25 纯铅卷绕式

应用场景

不间断电源UPS

通信基站

太阳能储能

智能电网

其他各种备用电源

优点

可在-45 ~75 下工作

****DOD 循环寿命350 次

浮充使用设计寿命15 年

高倍率放电时间是同容量普通电池2倍以上

技术特征

采用超薄高纯度铅骨架设计，小电流充电接受效率更高

螺旋型卷绕设计，可避免高温环境下电池失水和鼓胀变形

40 分钟内可充入95%以上的电量良好的电池一致性，可多组串并联使用

外轮廓图

型号规格

双登卷绕蓄电池6-SPB-25 纯铅卷绕式

使用和维护主要应考虑安装面积和地面的荷载能力，用户可根据实际情况选择二层、三层、四层和六层的安装方式，在地面承重允许的情况下，选择四层或六层方式安装可节省占地面积，这种方式较适合于电池放在一楼或地下室；对于有足够的面积而地面承重能力差的情况，宜采用二层方式安装。采用多层安装时，应注意层间保持适当的距离，避免由于通风不良造成电池间温差，影响电池使用性能。1. 除去任何个人金属物件（例如手表，戒子等可能造成短路的任何导体）。2. 使用绝缘工具。3. 戴上安全眼镜和橡皮手套。4. 注意电路极性。5. 不要擅自连接或切断带电之电路。6. 把电池搬上金属架上时，可测量电池与电池架之间的电压是否为零，保证电池没有接地的疑虑。否则在操作前应追查其原因并排除之。7. 电池上面不可放置金属工具及其他物件。8. 在进行人员或设备会接触带电导体的保养时，应尽可能使用绝缘毯子覆盖电池系统暴露部份。