

# 布袋过滤器,卫生级布袋过滤器生产厂家

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 布袋过滤器,卫生级布袋过滤器生产厂家             |
| 公司名称 | 安徽利勒智能装备科技有限公司                 |
| 价格   | 500.00/件                       |
| 规格参数 | 米勒:不锈钢<br>DN50:制药用<br>浙江温州:卫生级 |
| 公司地址 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇311国道路南01号          |
| 联系电话 | 18367803373                    |

## 产品详情

### 产品结构特点

整体材质：

- 1、过滤体；SUS304 SUS316L
- 2、垫圈；EPDM（符合FDA 177.2600）

滤芯参数：

内表面；Ra0.8um

外表面：镜面抛光、亚光处理、

结构特点：物料在同一个方向进和出。不用拆开过滤器就可清洗筛网。

- 1、垫圈；EPDM MVQ FPM
- 2、连接方式；快装（卡箍） 螺纹 焊接
- 3、标准； DIN SMS  
RJT IDF 3A ISO

4、滤网；网孔0.5MM-2.0MM 配合30目到300目的筛网一起使用。或者网孔30目到180目的网孔直接使用。

5、规格； DN25-DN150 1"-6"

6、工作温度； -10度 到 +120度 (EPDM) 14度 F 到 248度 F  
+140度 (SIP , 30分钟) 284度 F

Product structure characteristics, the overall material: 1, Filter; Sus304 SUS316L2, Gasket; EPDM (FDA 177.2600) filter parameters: internal surface; Ra0.8 um external surface: mirror polishing, Matt Treatment, structural features: materials in and out in the same direction. The screen can be cleaned without removing the filter. 1. Gasket; EPDM MVQ FPM2, connection mode; fastener thread, welding 3. Standard; Din SMS RJT IDF 3A ISO4, mesh; mesh 0.5 mm-2.0 mm with mesh 30 to 300 mesh together. Or mesh 30 mesh to 180 mesh mesh directly used. 5. specifications; dn25-dn1501 " -6 " 6. Operating temperature; -10 ° to + 120 ° (EPDM)14 ° F to 248 ° F + 140 ° (SIP, 30 minutes)284 ° F

产品图片：布袋过滤器,卫生级布袋过滤器生产厂家

公司简介：

浙江米勒洁净设备科技有限公司是国内专业生产制造洁净卫生级阀门管件，主要应用于食品机械行业、制药机械行业、乳制品行业、酿酒饮料行业以及精细化工等行业高精度卫生级流体设备的专业生产厂家，产品规格齐全；产品主要有：布袋过滤器,卫生级布袋过滤器生产厂家，无菌隔膜阀，卡箍直通隔膜阀，三通隔膜阀，法兰隔膜阀，气动隔膜阀，U型隔膜阀，罐底隔膜阀；无菌球阀，卡箍直通球阀，螺纹球阀，焊接球阀，气动球阀，法兰球阀，电动球阀；卫生级蝶阀，焊接蝶阀，卡箍直通蝶阀，螺纹蝶阀，法兰蝶阀，气动蝶阀，电动蝶阀；不锈钢卫生泵，不锈钢卫生级离心泵，不锈钢卫生自吸泵，不锈钢酒精防爆泵，卫生奶泵，卫生饮料泵；止回阀，过滤器、呼吸器、换向阀、防混阀、安全阀；卫生级不锈钢管件，焊接弯头，快装弯头，不锈钢三通，快装三通，四通，真空弯头，大小头；罐顶组件系列，不锈钢储罐，发酵罐，不锈钢卫生级人孔，清洗球/器，视镜灯，排气阀等其它非标产品生产加工；我们竭诚为您服务。