

石油套管生产工艺

产品名称	石油套管生产工艺
公司名称	沧州新盛管道有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:新盛 规格:139.7 产地:新盛公司
公司地址	盐山县工业园区
联系电话	0317-6086980 15132782988

产品详情

沧州新盛管道有限公司，石油套管制造工艺，石油套管生产厂家，石油套管规格，API5CT石油套管。该产品采用优无缝钢管，电焊钢管和热轧钢管为原料，经数控车丝而成。接箍采用国际先进的纯锰系高温化工艺，化膜结合力强，结晶均匀致密，硬度高、耐腐蚀性和抗粘扣能力强。产品经西安石油管材研究所检验，各项性能指标均符合标准技术要求。产品执行美标API 5CT钻探主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑，以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。《石油管的重要地位》石油工业是大量使用石油管的工业，石油管在石油工业中其范围8-13m。但不短于6m的套管可以提供。占很重要的地位：1、石油管用量大、花钱多，节约开支、降钢厂价偏弱。低成本的潜力巨大。油井管的消耗量可按每年钻井尺量推算。根据我国具体情况，大体上每钻进1m需要油井管62kg，其中套管48kg，油管10kg。钻杆3kg，钻铤0.5kg；2、石油管的力学和环境行为对石油工业采用先进工艺和增产增效有着重要的影响；3、石油管失效损失巨大，其可靠性和使用寿命对石油工业关系重大。从我国国内区域分布来看，油套管的需求已不再集对油套管的要求必然越来越高从我国国内区域分布来看。中于东部地区。从国内油气田开发的趋势看，从*初开发大庆、辽河、胜利等东部油田后来转向四川、新疆等西部油田发展，关注海上油田的趋势，