

木质素2 MJ 55 (%)

产品名称	木质素2 MJ 55 (%)
公司名称	大连佰方得国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: MJ 含量 : 55 (%) 执行质量标准: 国家标准
公司地址	辽宁省大连市中山区世纪街26号1单元24层7号
联系电话	86-41139817776 15998488207

产品详情

型号	MJ	含量	55 (%)
执行质量标准	国家标准	产品等级	优级品
CAS	8061-51-6		

用途与特点：木质素磺酸钠减水剂，由亚硫酸盐法制浆废液化学改性加工而成，具有中等分子量，较低的还原糖含量，用于砼外加剂，有掺量低、含气量低、对水泥适应性强的特点，最显著的特点是与萘系高效减水剂复配后，制成的液体外加剂没有深沉产生。a) 可以减少用水量14%以上。b) 显著改善砼的和易性。c) 能大幅度降低水泥水化初期水化热。d) 不含氯盐，对钢筋无腐蚀作用。e) 不含碱活性物质。主要性能：a) 木质素磺酸钠减水剂，在砼中推荐量0.2%~0.6%(水泥重量)，用户应通过实验确定最佳掺量。b) 木质素磺酸钠减水剂可以配成液体使用。c) 木质素磺酸钠减水剂，与萘系高效减水剂复配效果明显，掺量与比例，用户应根据使用水泥的品种、骨料情况、何种萘系高效减水剂进行实验后确定。

理化指标

1 外观黄褐色粉末

2 pH值7.5--8.5

3 水分3%

4 还原物质4~8%

5 钙镁总量0.3-1.5%

6 无机盐 (na2so4)2~5.0%

7 水不溶物0.3~1.0%

8木质素黄酸盐55~65%