

# 纯料四氟垫四氟纯料加工，电厂用聚四氟乙烯垫销售商

产品名称	纯料四氟垫四氟纯料加工，电厂用聚四氟乙烯垫销售商
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

纯料四氟垫四氟纯料加工，电厂用聚四氟乙烯垫销售商

[纯四氟垫片](#)、[四氟夹包垫片](#)、[膨胀四氟垫片](#)、[改性填充聚四氟乙烯垫片](#) 纯四氟垫片是由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。聚四氟乙烯pH值0-14（熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外）。其在-100 ~ 100 之间能够具有良好的机械强度。压力10Mpa。注意：在温度低于-185 时。聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。

聚四氟乙烯夹包垫片是由石棉 [橡胶板](#)或无

[石棉板](#)等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成，V型（剖切型）四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成，U型（折包型）四氟夹包垫片由

[四氟带](#)包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。膨胀四氟

[密封垫](#)由聚四氟乙烯树脂，用模具压制后烧结而成，具有优良耐腐蚀性能，良好的自润滑性和不粘连性，故几乎耐所有化学介质，且具有耐磨、耐压、摩擦系数低等特性。广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、电力等腐蚀介质的管道、泵、阀各类设备的 [法兰密封](#)。使用温度：-200 ——260 使用压力：0——20.0Mpa

四氟垫:全称 [聚四氟乙烯垫片](#)

国外又叫PTFE垫片或Teflon（铁氟龙）垫片由[聚四氟乙烯棒](#)

、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。[聚四氟乙烯](#)pH值0-14(熔融的[碱金属](#)

和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~ 100 之间能够具有良好的机械强度。使用压力10Mpa。注意

：在温度低于-185 时。聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中。

高 **清洁度**介质的**静密封** **聚四氟乙烯**夹包垫片是由 **石棉橡胶板**或 无石棉板等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成，V型（剖切型）四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成，U型（折包型）四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允许污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。