

# 耐火砖SK36 STD

产品名称	耐火砖SK36 STD
公司名称	大连佰方得国际贸易有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:230*114*65 ( mm ) 产地:佰方得
公司地址	辽宁省大连市中山区世纪街26号1单元24层7号
联系电话	86-41139817776 15998488207

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	230*114*65 ( mm )
产地	佰方得	品牌	佰方得
产品类别	耐火砖	材质	EPS
导热系数 ( 常温 )	0.03	等级	1
低温弯折	0.2	断裂伸长率	0.03
抗弯强度	0.2	抗压强度	0.32
拉伸强度	0.12	使用温度	200
撕裂强度	0.24	芯材	hdf
形态	层状	形状	长方形

耐火砖的用途：用于陶瓷、搪瓷、耐火砖、玻璃、染料、医药等,还用作磨光剂、粘合剂,氯丁橡胶及氯橡胶的促进剂与活化剂。用于食品、面粉加工、橡胶软磁铁氧体、油漆、纸生产的填充料和补强剂、钢球磨光剂、玻璃钢的增塑剂及硅钢片的表面涂层、皮革处理剂、胶粘剂；电子工业用。

耐火度 ( s k )	气孔率 ( % )	比重	压缩强度 ( kg/cm <sup>2</sup> )	荷重软化点 ( ( kg /cm <sup>2</sup> )	铝含量 ( % )	铁含量 ( % )
36	19	2.4	300	1450	48	2.0