耐火砖SK36 STD

产品名称	耐火砖SK36 STD
公司名称	大连佰方得国际贸易有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	耐火温度:1770～2000℃（℃） 规格:230*114*65（mm） 产地:佰方得
公司地址	辽宁省大连市中山区世纪街26号1单元24层7号
联系电话	86-41139817776 15998488207

产品详情

耐火温度	1770～2000℃（℃）	规格	230*114*65（mm）
产地	佰方得	品牌	佰方得
产品类别	耐火砖	材质	EPS
导热系数（常温）	0.03	等级	1
低温弯折≤	0.2	断裂伸长率	0.03
抗弯强度	0.2	抗压强度	0.32
拉伸强度	0.12	使用温度	200
撕裂强度	0.24	芯材	hdf
形态	层状	形状	长方形

耐火砖的用途：用于陶瓷、搪瓷、耐火砖、玻璃、染料、医药等,还用作磨光剂、粘合剂,氯丁橡胶及氯橡胶的促进剂与活化剂。用于食品、面粉加工、橡胶软磁铁氧体、油漆、纸生产的填充料和补强剂、钢球磨光剂、玻璃钢的增塑剂及硅钢片的表面涂层、皮革处理剂、胶粘 剂；电子工业用。

耐火度（sk）	气孔率（%）	比重	压缩强度（kg/cm2）	荷重软化点（（kg/cm2	铝含量（%）	铁含量（%）
36	19	≥2.4	300	1450	48	≤2.0