

# 日照pc板 屹源塑胶 雕刻机pc板加工

产品名称	日照pc板 屹源塑胶 雕刻机pc板加工
公司名称	江苏屹源塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区金城东路
联系电话	15961726601 15961726601

## 产品详情

已被普遍地应用在农业温室建设上。其重要特征是质轻，其重量是同厚度的玻璃的十五分之一；抗冲击强度是玻璃的16倍；节能：比玻璃笼罩温室节能40%以上；耐久：阳光板应用10年后透光率减少不超过10%；耐冷及耐热：-40 ~ 120 之间，阳光板不产生变形

阳光板见的比较多的是4mm，日照pc板，6mm，8mm，10mm；这些厚度的板子通常为双层结构，再厚点的通常表现为多层以及异形结构。

如以PC/frp浪板作天窗，雕刻机pc板加工费用，PC/frp浪板与彩钢板规格型号一致。注意：若檩条跨距过大，可能会引起PC/frp浪板翘曲变形，引发漏水。建议选用厚度在1mm--3mm以上。1、侧面搭接普通彩板建议PC/frp浪板搭在彩钢瓦上面，定制pc板温室图片，在PC/frp浪板上加压条，压条可用不锈钢、铝合金或彩钢板。压条宽度约30mm、纵向带肋更佳，厚度 0.5mm，搭接处加支承波托更佳。曲率半径阳光板具有良好的韧性及可冷弯的特点，可设计成各种拱形结构，其半径必须大于阳光板的极限曲率半径。下表给出了部分规格阳光板的极限曲率半径。3.1 实心平板极限曲率半径（根据  $\sigma = E \cdot y / r$  反推下表数据，结果显示该数据不具有参考性）应用园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃；日照pc板-屹源塑胶-雕刻机pc板加工费用由江苏屹源塑胶有限公司提供。江苏屹源塑胶有限公司位于无锡市新吴区金城东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前屹源塑胶在塑料建材中享有良好的声誉。屹源塑胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。屹源塑胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。