

辛汉克三通分料器 三通分料器 新鸿洋辛汉克

产品名称	辛汉克三通分料器 三通分料器 新鸿洋辛汉克
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

产品特点

- 1、设计合理，规格、型号齐全，产品系列化，便于选型，通用、综合配套性i能力强，操作简便，易于维修。
- 2、如果所有闸门配置电液转角器或电液推杆为动力源，能使闸门启闭快速、灵活，且又具有带负荷启动能力以及超载保护功能。可避免烧坏电机，设备运行平稳、可靠。整机结构紧凑，重量轻、耗电省、噪音小、安装方便。
- 3、全液压转动，其推、拉力均可实现无级调速，驱动力范围广。精i确调节往复行程，位置自锁，可调节闸门开启度，控制闸门流量。

南京新鸿洋科技有限公司位于中国四大古都、首批国家历史文化名城，重要的科研教育基地和综合交通枢纽，地处长江下游、中国东部沿海经济带与长江经济带交汇的重要节点城市南京。

仪器介绍

三通分料器有电液动，电动，气动，手动等几种启动方式，所以又叫电液动三通分料器，电动三通分料器，辛汉克三通分料器价格，气动三通分料器，手动三通分料器。欢迎来电咨询！

它是通过电液推杆带动三能分料器的转轴机构，来控制翻板翻转，达到物料换向的作用。

江苏金泰诺液压机械生产的产品可以直接将上部法兰接在胶带机头部漏斗下或其它设备下料接口处，三通分料器，其一般用于在堆比重小于等于2.8t/m、且磨琢性较大、工作环境恶劣的条件下.考虑到其结构

尺寸大、重量大（耐磨衬板较厚），上部法兰无法承受自身重量，使用须根据实际情况另加支承。

电液动犁式卸料机以电动液压推杆为动力源，工作时，通过推杆伸出作用于驱动杆，带动框架前进，完成犁刀下落，并支承起平托辊组，使胶带工作面平直，犁刀下沿与胶带面贴合紧密，将运行胶带上的物料卸入漏斗（料斗）中，或卸到需要的场所去。卸料完毕时，启动推杆缩回作用于驱动杆，带动框架后退，犁刀上抬，可变槽角托辊组由平形变回槽形，使胶带工作面恢复槽形状态，辛汉克三通分料器生产商，让物料平稳通过；由于电动液压推杆采用液压传动，辛汉克三通分料器，具有自动过载保护性能。当运行受阻时，油路中压力增高到调定的限额，溢流装置迅速而准确地溢流，实行过载保护。电机运转在额定值内，不会烧毁。

辛汉克三通分料器价格-三通分料器-新鸿洋辛汉克(查看)由南京新鸿洋科技有限公司提供。南京新鸿洋科技有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新鸿洋科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：严经理。